



DGP180RT

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Vetspuit geschikt voor vetpatronen van 410 ml of 455 ml bulk.
2. Stroomsnelheid kan door middel van de schakelaar aangepast worden.
3. In de automodus wordt de stroomsnelheid aangepast aan de interne druk van de vetkamer van het te smeren object.
4. Laden van het reservoir is op drie manieren mogelijk: vetpatroon, aanzuiging of inpompen via vulnippel.
5. Maximale werkdruk van 690 bar.
6. Voorzien van ontluchtingsventiel, gebruiken voor een continue doorstroom van vet.
7. Uitgerust met overdrukventiel om vet te lozen indien de interne druk te hoog is.
8. Voorzien van een 1200 mm flexibele slang.
9. Geïntegreerde dubbele ledverlichting voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
10. Accu beveiliging tegen diepontlading, overbelasting en oververhitting.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl



Technische gegevens										
DGP180RT	Afm. Lxbxh (mm)	Vibratie a, onbelaast (m/s²)	Geluidsdruk niveau (L _{pa}) (dB(A))	Slanglengte (m)	Softgrip	Volt (spanning) (V)	Gewicht met hoge LXT 18 V accu (kg)	Werkdruk (mpa)	Stroomsnelheid lage toeren (ml/min)	Stroomsnelheid automaat stand (ml/min)
	449x114x245	2,5	76	1,2	1	18	6,1	69	145	290
										€ 449,00

Standaard accessoires



Accu BL1850B LXT 18 V 5,0Ah (1 stuks)

- 197280-8
- 0088381459129



Draagriem (1 stuks)

- 166094-6
- 3240890420244



Koffer (1 stuks)

- 821840-1
- 8720023073417



Oplader LXT DC18RC (1 stuks)

- 195584-2
- 0088381373562

Optionele accessoires



Adapter met vastzetfunctie (1 stuks)

- 191A76-5
- 0088381567206




Adapterset vetspuit (1 stuks)

- 191A78-1
- 0088381558495



Flexible slang 120cm (1 stuks)

- 191A79-9
- 0088381558501



Flexible slang 60cm (1 stuks)

- 191A80-4
- 0088381558518

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.