



NOTICE D'UTILISATION

STEP'INK FOURRÉE

EN ISO 20345 : 2011

P70HK1K



OPSIAL®

Importé par SOGEDESCA - 10 rue Général Plessier B.P.2440 - 69219 Lyon cedex 2 - FRANCE / +33 (0)4 72 40 85 85

Les déclarations UE de conformité sont disponibles sur le site internet :

The declarations EU of conformity are available on our website:

WWW.EPISAFETYFINDER.FR





FR

NOTICE D'UTILISATION

BOTTE STEP'INK FOURRÉE

Le marquage CE apposé sur ce produit indique qu'il satisfait aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/425, relative aux équipements de protection individuelle : Innocuité / Confort / Solidité / Protection contre les risques de chute par glissade. Ce type de chaussure a, en outre, été certifié après examen du type par un organisme européen notifié.

Le marquage sur la chaussure EN ISO 20345 : 2011 garantit :

- un niveau de confort, de solidité et de performance défini par une norme européenne harmonisée.
- la présence d'un embout de protection des orteils offrant une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 200 J et les risques d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN.

Domaine d'application :

- Raffineries, usines pétrochimiques, stations essence.
- Industrie alimentaire et sanitaire, structures agricoles et élevages, fermes, zones forestières et rurales.
- Plans d'eau et égouts, installations sanitaires, parcs, jardins et zones d'habitation.
- Usines de lait et de traitement du lait, volailles et poisson, usines de production, abattoirs.
- Mines et mines de charbon, industrie métallurgique et sidérurgique, construction, industrie du béton, du ciment et de la chaux.
- Industrie maritime, construction routière et zones de stockage

Tableau des symboles indiquant le degré de protection :

| Symbole | Risques couverts | | | Catégorie |
|--|------------------|----|----|-----------|
| | SB | S4 | S5 | |
| Fondamentaux | X | X | X | |
| Additionnels | | | | |
| A Protection antistatique | 0 | X | X | |
| C Chaussure conductrice | 0 | 0 | 0 | |
| CI Isolation froid (diminution t° < 10 °C) | 0 | 0 | 0 | |
| CR Tige résistante à la coupure | 0 | 0 | 0 | |
| E Protection du talon contre les chocs | 0 | X | X | |
| HI Isolation chaleur (élévation t° < 22°C) | 0 | 0 | 0 | |
| HRO Résistance à la chaleur par contact | 0 | 0 | 0 | |
| FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures | 0 | X | X | |
| P Résistance à la perforation | 0 | 0 | X | |
| WRU Résistance de la tige à l'absorption et à la pénétration d'eau | 0 | 0 | 0 | |
| AN Protection des malléoles | 0 | 0 | 0 | |
| WR Résistance à l'eau (chaussure entière) | 0 | 0 | 0 | |
| M Protection du métatarsaire | 0 | 0 | 0 | |
| I Chaussures isolantes en conformité avec la classe 0 ou 00 | 0 | 0 | 0 | |
| Semelle de marche munie de crampons | 0 | 0 | X | |

x = exigence obligatoirement satisfaite

o = en option, contrôler le marquage sur la chaussure

EXPLICATION DES CODES DE MARQUAGE UTILISÉS POUR DÉFINIR LE NIVEAU DE PROTECTION OFFERT

EN ISO 20345:2011

SB = Sécurité de base ; Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une force de compression de 15 kN

S4 = Tige en caoutchouc ou polymère SB + A + E + F0

S5 = S4 + P + Semelle extérieure à crampons

L'absence des marquages complémentaires indique que les risques décrits ne sont pas couverts.

La chaussure satisfait les dispositions de la norme EN ISO 20345 : 2011 en matière de résistance au glissement de la semelle. Les chaussures neuves peuvent avoir au départ une résistance au glissement inférieur à ce qui est indiqué par le résultat de l'essai. En outre, la résistance au glissement des chaussures peut varier en fonction de l'usure de la semelle. La correspondance avec les caractéristiques techniques ne garantie pas l'absence de glissement dans n'importe quelle condition.

| Symbole | Conditions requises prévues par la norme |
|---|--|
| SRA Sol d'essai : céramique Lubrifiant : eau et détergent | ≥ 0,32 chaussure à plat ≥ 0,28 chaussure inclinée vers le talon de 7° |
| SRB Sol d'essai : acier Lubrifiant : glycérine | ≥ 0,18 chaussure à plat ≥ 0,13 chaussure inclinée vers le talon de 7° |
| SRC | Les deux conditions requises décrites ci-dessus |

Ces garanties sont valables pour des chaussures en bon état, notre responsabilité ne saurait être engagée pour des utilisations non prévues dans cette notice. Les essais ont été réalisés avec la semelle de propriété amovible en place. La chaussure doit donc être utilisée avec cette semelle en place. Celle-ci ne peut être remplacée que par une semelle comparable fournie par le fabricant.

L'utilisation d'accessoires non prévus à l'origine, tels que des premières anatomiques amovibles, peut avoir des influences négatives sur certaines fonctions de protection. En cas de doute, veuillez consulter nos techniciens.

Conditions d'utilisation :

Les bottes doivent être placées à l'abri du vent et des sources de chaleur. Les bottes doivent être stockées dans un environnement approprié pendant au moins 24 heures afin de s'assurer que l'humidité absorbée pendant son usage a été éliminée. Les bottes doivent être transportées dans leur emballage d'origine. Le stockage doit être fait dans un endroit sec, à l'abri de toute humidité. Les utilisateurs doivent choisir un produit approprié à leurs besoins et aux conditions de la zone d'utilisation. Nous ne pouvons fournir aucune période de garantie ni de date d'expiration étant donné que cela dépend en grande partie du type d'utilisation et des applications. Il convient de choisir la taille exacte correspondant aux pieds, il est inutile de prendre une taille inférieure ou supérieure.

Entretien :

Après chaque utilisation, les bottes doivent être nettoyées avec de l'eau et du savon à l'aide d'une brosse ou d'un tissu.

Supprimer les tâches avec une éponge et de l'eau savonneuse.

À cause de nombreux facteurs qui peuvent altérer la durée de vie des chaussures (humidité, température, etc.), il n'est pas possible d'établir avec certitude leur durée. En général, pour les chaussures entièrement en polyuréthane ou avec une semelle de contact en polyuréthane ou TPU, on peut supposer, pour des chaussures neuves stockées dans des conditions climatiques contrôlées, une durée maximale de 4 ans. Cette durée de vie s'entend pour des chaussures neuves, emballées et stockées dans des conditions climatiques contrôlées, à l'abri de fortes variations thermiques et d'une faible humidité.

Ces chaussures ont été fabriquées en tenant compte des plus grandes exigences et nous souhaitons qu'elles vous procurent entière satisfaction.

Transport et stockage :

Transportez et stockez toujours les bottes dans leur emballage d'origine. Conserver dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil. Le temps a une influence sur tous les matériaux, et même si seules des matières premières de première qualité ont été utilisées, le stockage pendant plus de 4 ans n'est pas recommandé. Si les conditions de stockage ne conviennent pas, le temps de stockage se réduirait considérablement. L'expiration dépend du degré d'usure, de l'utilisation et de l'environnement.

ORGANISME NOTIFIÉ

BSI Group

The Netherlands B.V.

John M. Keynesplein 9

1066 EP Amsterdam

Netherlands / NB N° 2797

Notice antistatique pour chaussures de sécurité marquées A ou S4 ou S5, suivant la norme EN ISO 20345 : 2011.

Le port de chaussures antistatiques est nécessaire lorsqu'il s'agit de minimiser l'accumulation de charges électrostatiques, par leur dissipation. Ce qui évite ainsi le risque d'inflammation des vapeurs et substances inflammables, si le risque de choc électrique d'un appareil électrique ou d'un élément sous tension n'a pas été totalement éliminé.

Il faut, cependant savoir que les chaussures antistatiques ne peuvent pas garantir une protection adéquate contre les chocs électriques car elles introduisent uniquement une résistance entre le pied et le sol. Des mesures additionnelles doivent être prises si le risque de choc électrique n'a pas été totalement éliminé. De telles mesures doivent faire partie du contrôle routinier dans les programmes de sécurité du lieu de travail. L'expérience



démontre que pour le besoin antistatique le trajet de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales d'utilisation, une résistance inférieure à 1000 MΩ à tout moment de la vie d'un produit et inférieure à 100 kΩ à l'état neuf. Ceci dans le cas où l'appareil électrique devenu défectueux fonctionne sous une tension maximale de 250V.

Cependant, il faut avertir le porteur de ces chaussures que cette protection peut s'avérer inefficace dans certaines conditions et que d'autres moyens doivent être utilisés. La résistance électrique de ce produit chaussant peut être modifiée de manière importante par la flexion, l'humidité et la contamination. Ce type de chaussure ne remplira pas sa fonction si elle est portée dans des conditions humides. Il est par conséquent important de vérifier pendant sa durée de vie que la chaussure est capable de remplir correctement sa mission (dissipation des charges électrostatiques et une certaine protection). Il est conseillé au porteur d'effectuer un essai sur place et de vérifier la résistance électrique à intervalles fréquents et réguliers.

Les chaussures appartenant à la classe I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant de longues périodes. Elles peuvent devenir conductrices dans des conditions humides.

Si les chaussures sont utilisées dans des conditions où les semelles sont contaminées, le porteur doit vérifier les propriétés électriques avant la pénétration dans une zone à haut risque.

Dans les secteurs où les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection donnée par les chaussures.

Au porteur, aucun élément isolant ne doit être introduit entre la semelle première et le pied du porteur hormis des chaussettes normales. Si un insert est utilisé, il convient de vérifier les propriétés électriques de la combinaison chaussure/insert.

La résistance à la perforation de cette chaussure a été mesurée dans un laboratoire utilisant une pointe tronquée de diamètre 4,5 mm et une force de 1100 N. Des forces supérieures ou des pointes de diamètre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances des mesures préventives alternatives doivent être considérées.

Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants:

Métallique: est moins affecté par la forme de l'objet pointu/risque (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure;

Non-métallique: peut-être plus léger, plus flexible et fournir une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet/risque pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).

Pour plus d'information sur le type d'insert anti-perforation utilisé sur votre chaussure merci de contacter le fabricant ou le fournisseur déclaré dans cette notice d'utilisation.

GB

USER INSTRUCTIONS

BOOTS STEP'INK FOURRÉE

The CE mark stamped on the product indicates that it satisfies the requirements of the European Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment (PPE) in terms of:

Safety / Comfort / Strength / Protection against the risk of slipping This type of safety footwear has also been certified after review by a notified European organization.

EN ISO 20345: 2011 Markings on the shoes guarantees:

- A level of comfort, durability and performance defined by a harmonized European standard.
- The presence of a safety toe cap offers protection against impact equivalent to 200 J and against the risk of being crushed under a load of 1500 daN.

Usage Areas :

- Oil refineries, petrochemistry facilities, gas stations;
- Food and health industry, agriculture and livestock facilities, farms, forestal and rural areas, hunting;
- Water and sewer work areas, sanitation, parks, gardens and living areas;
- Milk and milk processing plants, poultry and fisheries, production plants, slaughterhouses;
- Mines, metal and steel industry, construction industry, concrete, cement and lime industry; Marine industry, road construction and storage areas.

Table symbols indicating the degree of protection :

| Symbol | Risks covered | Catégorie | | |
|--------|--|-----------|----|----|
| | | SB | S4 | S5 |
| | Fundamental | X | X | X |
| | Additional | | | |
| A | Antistatic footwear | 0 | X | X |
| C | Conducting footwear | 0 | 0 | 0 |
| CI | Cold insulation (decrease t ° < 10 °C) | 0 | 0 | 0 |
| CR | Cutting-proof upper | 0 | 0 | 0 |
| E | Heel protection against impact | 0 | X | X |
| HI | Heat insulation (t ° elevation < 22 °C) | 0 | 0 | 0 |
| HRO | Heat resistance to contact | 0 | 0 | 0 |
| FO | Hydrocarbon-proof sole | 0 | X | X |
| P | Perforation resistance (of the sole) | 0 | 0 | X |
| WRU | Upper resistant to water (absorption and penetration) | 0 | 0 | 0 |
| AN | Ankle protection | 0 | 0 | 0 |
| WR | Water resistance (whole shoe) | 0 | 0 | 0 |
| M | Metatarsal protection | 0 | 0 | 0 |
| I | Electrically insulation shoes (conform to class 0 or 00) | 0 | 0 | 0 |
| | Sole of walk provided with staples | 0 | 0 | X |

X = mandatory requirement satisfied

O = optional, refer to symbol on the shoe

EXPLANATION OF MARKING CODES USED TO DEFINE LEVEL OF PROTECTION PROVIDED

EN ISO 20345:2011

SB = Safety Basic; Toe protection tested with 200 J impact and 15 kN

compression force

S4 = Upper from all rubber or polymeric SB + A + E + FO

S5 = S4 + P + Cleated Outsole

In the event that there are none of these additional marks, the risks described are not covered.

The footwear meets the provisions of standard EN ISO 20345: 2011 in terms of anti-slip sole resistance. Initially, new footwear may have a lower anti-slip resistance as compared to the one indicated by test results. Furthermore, the footwear's anti-slip resistance may change depending on the sole's wear and tear. Compliance with the specifications does not guarantee anti-slip resistance in all conditions.

| Symbol | Standard requirements |
|---|--|
| SRA Test ground : ceramic Lubricant : water and detergent | ≥ 0,32 forward flat slip ≥ 0,28 forward heel slip |
| SRB Test ground : steel Lubricant : glycerine | ≥ 0,18 forward flat slip ≥ 0,13 forward heel slip |
| SRC | Both requirements stated above |

These guarantees are valid for footwear in good condition. The company responsibility not can be committed for usage not provided in this user instructions. Testing was carried out with a removable insole. Footwear should only be used with the insole in place. It can be replaced by a comparable insole provided by the original manufacturer only.

The use of accessories not originally foreseen can have a negative influence on some functions of protection. If any doubt, do not hesitate to contact SOGEDESCA in Lyon.

Fields of use:

The boots must be kept away from wind and heat sources. The boots must be kept in an appropriate environment for at least 24 hours in order to make sure the moisture absorbed when they were used has been eliminated. The boots must be carried in their initial packaging. They must be stored in a dry room, away from any source of moisture.

Users should choose the appropriate products for purpose of use and the conditions of the area to be used. The exact sizes must be chosen for feet; bigger or smaller sizes should not be worn.

Cleaning:

After each use, the boots must be cleaned with water and soap using a brush or a cloth.

Remove all traces of dust or dirt with a brush stains with a sponge and soapy water.

Due to the many factors that could interfere in a life cycle of a footwear



(humidity, temperature etc) it is not possible to determinate their lifetime. Generally for shoes with PU or TPU soles unit we may imagine for new shoes hold in a proper stock under ambience temperature and correct humidity a maximum life cycle of 4 years. This is intended for new footwear, boxed and stocked in regular stock with ambience temperature and comfortable humidity, without large thermic variations. This footwear has been made taking into account the highest level of requirements. We hope it will give you all satisfaction.

Transport and storage:

Always transport and store the footwear in their original packaging. Store in a dry place, away from direct sunbeam. The time influences all materials and even if only first class raw materials have been used, storage for longer than 4 years is not recommended. In case the storage conditions should not be suitable, the time of storage would reduce considerably. The expiry depends of the wear degree, use and environment.

NOTIFIED BODY

BSI Group
The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands / NB N° 2797

Antistatic note for safety footwear, in accordance with the EN ISO 20345 : 2011 Standard, marked A or S4 or S5.

Each pair of antistatic footwear shall be supplied with a leaflet containing the substance of the following wording.

Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic build-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the risk of spark ignition of, for example flammable substances and vapours, and if the risk of electric shock from any electrical apparatus or live parts has not been completely eliminated. It should be noted, however, that antistatic footwear cannot guarantee an adequate protection against electric shock as it introduces only an a resistance between foot and floor.

If the risk of electric shock has not been completely eliminated, additional measures to avoid this risk are essential. Such measures, as well as the additional tests mentioned below, should be a routine part of the accident prevention programme of the workplace.

Experience as shown that, for antistatic purposes, the discharge path through a product should normally have an electrical resistance of less than 1000 MΩ at any time throughout its useful life. A value of 100 MΩ is specified as the lowest limit of resistance of a product when new, in order to ensure some limited protection against dangerous electric shock or

ignition in the event of any electrical apparatus becoming defective when operating at voltage up to 250V.

However, under certain conditions, users should be aware that the footwear might give inadequate protection and additional provisions to protect the wearer should be taken at all times.

The electrical resistance of this type of footwear can be changed significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear will not perform its intended function if worn in wet conditions. It is, therefore, necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its designed function of dissipating electrostatic charges and also of giving some protection during the whole of its life. The user is recommended to establish an in-house test for electrical resistance and use it at regular and frequent intervals.

If the footwear is worn in conditions where the sole material becomes contaminated, wearers should always check the electrical properties of the footwear before entering a hazard area.

Where antistatic footwear is in use, the resistance of the flooring should be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear. In use, no insulating elements should be inserted between the inner sole of the footwear and the wearer's foot, except normal socks. If any insert is put between the inner sole and the foot, the combination footwear/insert should be checked for its electrical properties.

The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a truncated nail of diameter 4,5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered.

Two generic types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on this footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:

- **Metal:** Is less affected by the shape of the sharp object / hazard (ie diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe ;
- **No-metal:** May be lighter, more flexible and provide greater coverage area when compared with metal but the penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp object/hazard (ie diameter, geometry, sharpness).

For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please contact the manufacturer or supplier detailed on these instructions.

E S P

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

BOTAS STEP'INK FOURRÉE

El marcado CE indica que este producto se ajusta a las exigencias previstas en el europea Reglamento 2016/425 relativa a los Equipos de Protección Individual (EPI):

- Seguridad
- Comodidad
- Solidez
- Protección contra los riesgos de resbalamientos en suelos irregulares

Además, este tipo de calzado ha sido sometido a un examen CE realizado por un organismo notificado de la unión europea.

El calzado lleva marcado EN ISO 20345:2011 y le garantiza:

- Un nivel de comodidad, solidez y duración cualidades definidas por una norma europea armonizada.
- La puntera proporciona protección en la parte de los dedos del pie frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J en el momento del choque y frente a la compresión estática bajo una carga de 1500 daN.

Ámbitos de uso:

- Refinerías petroleras, instalaciones petroquímicas, estaciones de servicio.
- Industria alimenticia y de la salud, instalaciones agrícolas y ganaderas, granjas, zonas rurales y forestales.
- Zonas de instalación de sistemas de agua y alcantarillado, parques, jardines y espacios habitados.
- Fábricas de leche y de transformación de leche, avicultura y pesca, centros de producción, mataderos.
- Minas y minas de carbón, industria siderúrgica y metalúrgica, industria de la construcción, industria de cañ, cemento y carbón.
- Industria marítima, construcción de carreteras y zona de almacenamiento.

Tabla de los símbolos de protección:

| Símbolo | Riesgos cubiertos | Categoría |
|---------|--|-----------|
| | | SB S4 S5 |
| | Fundamentales | X X X |
| | Adicionales | |
| A | Calzado antiestático | 0 X X |
| C | Calzado conductor | 0 0 0 |
| CI | Suela aislante contra el frío (disminución t° < 10 °C) | 0 0 0 |
| CR | Caña resistente al corte | 0 0 0 |
| E | Absorción de energía por el talón | 0 X X |
| HI | Suela aislante contra el calor (elevación t° < 22°C) | 0 0 0 |
| HRO | Resistencia de la suela al calor de contacto | 0 0 0 |
| FO | Resistencia de la plantilla a los hidrocarburos | 0 X X |
| P | Resistencia de la suela a la perforación | 0 0 X |
| WRU | Resistencia de la caña a la absorción y la penetración de agua | 0 0 0 |
| AN | Protection des malleoles | 0 0 0 |
| WR | Resistencia al agua (Calzado completo) | 0 0 0 |
| M | Protección de los malleolos | 0 0 0 |
| I | Calzado aislante conforme | 0 0 0 |
| | A la clase eléctrica 0 o 00 | |
| | Suela con tacos | 0 0 X |

X = exigencias obligatorias

O = exigencias adicionales

EXPLICACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE MARCADO PARA DEFINIR EL NIVEL DE PROTECCIÓN

EN ISO 20345:2011

SB = Seguridad Básica, protección de los dedos del pie probada para un impacto de 200 J y una fuerza de compresión de 15 kN

S4 = empeine de caucho o polímero SB + A + E + FO

S5 = S4 + P + suela exterior con crampones





Ningún símbolo complementario: ninguna protección de los riesgos complementarios.

El calzado cumple con lo prescrito por la norma EN ISO 20345: 2011 relativo a la resistencia de la suela al deslizamiento. Los calzados nuevos pueden tener inicialmente una menor resistencia al deslizamiento respecto a lo indicado por el resultado de la prueba. La resistencia al deslizamiento de los calzados puede cambiar, también, en función del estado de desgaste de la suela. La conformidad con las especificaciones no garantiza la ausencia de deslizamientos en cualquier condición.

| Simbolo | Requisitos prescritos por la norma |
|---|---|
| SRA Suelo de prueba : cerámica Lubricante : agua y detergente | $\geq 0,32$ calzado plano $\geq 0,28$ calzado inclinado hacia el tacón en 7° |
| SRB Suelo de prueba : acero Lubricante : glicerina | $\geq 0,18$ calzado plano $\geq 0,13$ calzado inclinado hacia el tacón en 7° |
| SRC | Ambos requisitos arriba descritos |

Estas garantías quedan validas para un calzado en buen estado. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de utilizaciones otras que las previstas en esta nota con instrucciones de utilización. La utilización de accesorios complementarios como plantillas amovibles puede modificar las características del producto. En caso de dudas, consulte a nuestros especialistas.

Campos de uso:

Las botas se deben guardar protegidas del viento y de fuentes de calor. Las botas se deben almacenar en un entorno adecuado durante al menos 24 horas para garantizar que se elimine la humedad absorbida durante el uso. Las botas se deben transportar en su embalaje original. El almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y protegido de cualquier humedad.

Los usuarios deberán seleccionar los productos más adecuados para el uso previsto y las condiciones del área de trabajo. No se puede facilitar ningún período de garantía ni fecha de caducidad, ya que su duración depende del tipo de uso o aplicaciones. Se deben utilizar los números de pie exactos y no un número mayor ni menor.

Mantenimiento:

Después de cada uso, las botas se deben limpiar con agua y jabón utilizando un cepillo o un paño.

Limpíarlos con un trapo mojado y jabón.

A causa de los numerosos factores que pueden alterar la vida útil del calzado (humedad, temperatura, etc.) no es posible definir con certeza su duración. En general, para el calzado totalmente de poliuretano o con una suela de contacto de poliuretano o TPU, se puede suponer que un calzado nuevo almacenado en condiciones climáticas controladas tenga una duración máxima de 4 años. Esta vida útil se entiende para el calzado nuevo, embalado y almacenado en condiciones climáticas controladas, protegido de variaciones térmicas bruscas y con baja humedad.

Este calzado ha sido fabricado teniendo en cuenta las máximas exigencias para una total satisfacción por su servicio.

Transporte y almacenamiento:

Transporte y almácenese las botas siempre con su embalaje original. Guarédelas en un lugar seco, protegidas de la luz directa del sol. El tiempo afecta a todos los materiales. A pesar de que se utilizan materias primas de primera calidad, no se recomienda su almacenamiento durante más de 4 años. Si las condiciones de almacenamiento no son las adecuadas, el tiempo de conservación se reducirá considerablemente. La caducidad

depende del grado de desgaste, del uso y del entorno.

ORGANISMO NOTIFICADO

BSI Group
The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands / NB N° 2797

NOTA ANTIESTÁTICA PARA CALZADO DE SEGURIDAD MARCADO A o S4 o S5, según la norma EN ISO 20345:2011.

El uso de calzado antiestático es necesario para reducir la acumulación de cargas electrostáticas. Así la dispersión de estas cargas evita el riesgo de inflamación de los vapores o sustancias inflamables. Es necesario también si no se ha eliminado por completo el riesgo de descarga eléctrica de un elemento a tensión elevada.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el calzado antiestático no puede garantizar una protección adecuada contra las descargas eléctricas y que solo introduce una resistencia entre el pie y el suelo. Si no se ha eliminado completamente el riesgo de descarga eléctrica, hay que tomar medidas adicionales para la protección del usuario.

La trayectoria de descarga a través de un producto debe tener una resistencia inferior a 1000 MΩ, en cualquier momento de la utilización del producto y superior a 0,1 MΩ en su estado nuevo.

La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede modificarse en condiciones particulares de flexión, humedad o contaminación. En estos casos se necesita averiguar las propiedades eléctricas del calzado a intervalos frecuentes y regulares o utilizar otros tipos de protección.

En caso de contaminación de la suela, el usuario tiene que comprobar siempre las propiedades de resistencia eléctrica antes de entrar en una zona de riesgo.

Conviene comprobar siempre que la resistencia del suelo no anula la protección proporcionada por el calzado y no introducir elementos aislantes en el calzado.

La resistencia a la perforación de este zapato se midió en un laboratorio utilizando un punto truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de fuerzas 1100 N. Superiores o consejos más pequeños de diámetro aumenta el riesgo de perforación. En tales circunstancias se deben considerar las medidas preventivas alternativas.

Hay dos tipos de inserción anti-perforación están actualmente disponibles en los zapatos de PPE. Los insertos de metal y los insertos hechos de material no metálico. Ambos cumplen con los requisitos mínimos de la perforación se define en la norma marcada en el zapato, pero cada tipo de ventajas y desventajas entre ellas las siguientes:

- **Metálico:** está menos afectada por la forma del objeto con punta / riesgo (es decir, el diámetro, la geometría, la rugosidad de la superficie), pero en vista de las limitaciones de fabricación no cubre la superficie inferior general del zapato;
- **No metálico:** puede ser más ligera, más flexible y proporcionar una mayor cobertura de la superficie en comparación con el inserto metálico pero la resistencia a la perforación puede variar dependiendo de la forma del objeto / riesgo agudo (c es decir, el diámetro, la geometría, ...).

Para obtener más información sobre el tipo de inserción anti-perforación utilizado en su zapato gracias al contacto con el fabricante o proveedor indica en este manual.

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

LAARZEN STEP'INK FOURRÉE

De op het product aangebrachte CE-markering duidt aan dat het voldoet aan de bepalingen voorzien door de verordening (EU) 2016/425, betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onschadelijkheid / Comfort / Stevigheid / Bescherming tegen het risico op vallen door uitglijen.

Dit schoentype is gecertificeerd na onderzoek door een Europees erkend organisme.

De aanduiding op de schoen EN ISO 20345 : 2011 garandeert:

- Een comfortniveau, stevigheid en prestaties gedefinieerd door een geïnternationaleerde Europese norm.
- De aanwezigheid van een beschermende neus voor de tenen die bescherming biedt tegen schokken met een energieniveau equivalent met 200 J en risico's op pletten onder een last van 1500daN.

Toepassingsgebieden:

- Olieaffinaderijen, petrochemische inrichtingen, benzinestations.
- Voedingsindustrie, gezondheidsindustrie, landbouw en veehouderij, boerderijen, bossen en landelijke omgevingen.
- Waterleidingbedrijven in rioolwaterzuivering, afvalverwerking, parken, tuinen en leefomgevingen.
- Melk- en melkverwerkende industrie, industrie, pluimveehouderijen en visschwekerijen, productielocaties, slachthuizen.
- Mijnbouw in steenkoolmijnen, metaal staalindustrie, de bouwsector, beton-, cement en kalkverwerkende industrie.
- Maritieme industriesector, wegenbouw en stortplaatsen.



Tabel met symbolen om de beschermingsgraad aan te duiden:

| Symbol | Beheert risico | Categorie | | |
|------------|--|-----------|----|----|
| | | SB | S4 | S5 |
| | Basisisen | X | X | X |
| | Bijkomend eisen | | | |
| A | Antistatische schoenen | 0 | X | X |
| C | Geleidende schoen | 0 | 0 | 0 |
| CI | Isolerend tegen koude (afname $t^< 10^\circ\text{C}$) | 0 | 0 | 0 |
| CR | Wreef bestand tegen snijden | 0 | 0 | 0 |
| E | Hielbescherming tegen schokken | 0 | X | X |
| HI | Isolerend tegen warmte (toename $t^< 22^\circ\text{C}$) | 0 | 0 | 0 |
| HRO | Weerstand tegen contactwarmte | 0 | 0 | 0 |
| FO | Zool bestand tegen koolwaterstoffen | 0 | X | X |
| P | Weerstand tegen perforatie | 0 | 0 | X |
| WRU | Wreef bestand tegen absorptie en indringen van water | 0 | 0 | 0 |
| AN | Enkelbescherming | 0 | 0 | 0 |
| WR | Weerstand tegen water (hele schoen) | 0 | 0 | 0 |
| M | Bescherming van de middenvoet | 0 | 0 | 0 |
| I | Electrisch isolerende schoenen (conform klasse 0 of 00) | 0 | 0 | 0 |
| | Wandelzool voorzien met noppen | 0 | 0 | X |

x = eis verplicht te voldoen

o = optioneel, aanduiding op de schoen te controleren

TOELICHTING BIJ DE GEBRUIKTE MARKERINGSCODES, GEBRUIKT OM HET AANGEBODEN BESCHERMINGSNIVEAU TE DEFINIËREN

EN ISO 20345:2011

- SB = Beschermingsbasis; teenbescherming, getest met een impact van 200 J en een drukkracht van 15 kN
- S4 = Schacht in rubber of polymer SB + A + E + FO
- S5 = S4 + P + buitenzool met noppen

De afwezigheid van bijkomende aanduidingen duidt aan dat de beschreven risico's niet behoeft worden.

De schoen voldoet aan wat voorgeschreven wordt door de norm EN ISO 20345: 2011 met betrekking op de weerstand slippen van de zool. De nieuwe schoenen kunnen aanvankelijk een mindere slipweerstand hebben en opzichtige van wat aangegeven is als resultaat van de test. De weerstand tegen slippen van de schoenen kan veranderen al naargelang de slijtage van de zool. De overeenstemming aan de specificaties garandeert niet dat men bij sommige omstandigheden niet kan slippen.

| Symbol | Door de norm voorgeschreven vereisten |
|--|---|
| SR4 Testzool : keramiek Sneemiddel : water er reinigingsmiddel | $\geq 0,32$ platte schoen $\geq 0,28$ schoen met hak van 7° |
| SRB Testzool : staal Sneemiddel : glycerine | $\geq 0,18$ platte schoen $\geq 0,13$ schoen met hak van 7° |
| SRC | Beide vereisten hierboven beschreven |

Deze garanties zijn geldig voor schoenen in goede staat, onze verantwoordelijkheid kan niet gelden voor gebruik wat niet voorzien is in deze handleiding.

Het gebruik van accessoires die niet bij het origineel horen, zoals uitneembare anatomische inlegzolen, kan een invloed hebben op de beschermingsgraad. In geval van twijfel, adviseren wij onze technici te contacteren.

Toepassingsgebieden:

Zet de laarzen op een winddichte plaats en uit de buurt van warmtebronnen. Plaats de laarzen minstens 24 uur in een geschikte omgeving zodat het vocht dat tijdens het gebruik werd opgenomen kan worden afgevoerd. De laarzen moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden vervoerd. Ze moeten worden opgeborgen op een droge plaats, beschermd tegen vocht.

Gebruikers moeten de producten kiezen die geschikt zijn voor het beoogde gebruiksoel en voor de omgevingscondities waarin dat schoeisel zal worden gedragen. Wij verstrekken geen garantieperiode en noemen geen garantie-expiratietaart om deze in belangrijke mate afhangt van het soort gebruik of de toepassing.

- Kies de exacte maat laars voor uw voet; draag geen laarzen in een grotere of kleinere maat.

Onderhoud:

Maak de laarzen na elk gebruik schoon met zeepsop en een borstel of doek. Vlekken verwijderen met een spons en zeepwater. Wegens talrijke factoren die de levensduur van de schoenen kunnen beïnvloeden (temperatuur, vochtigheid, enz.), is het niet mogelijk met zekerheid hun levensduur te bepalen. In het algemeen kan men voor de schoenen volledig in polyurethaan of met contactzool in polyurethaan of TPU, een

maximum tijdsduur van 4 jaar veronderstellen voor nieuwe schoenen die worden opgeslagen in gecontroleerde klimatologische omstandigheden. Deze levensduur heeft betrekking op nieuwe schoenen, ingepakt en opgeslagen in gecontroleerde klimatologische omstandigheden, beschermt tegen sterke thermische schommelingen en een lage vochtigheid. Deze schoenen zijn gemaakt rekening houdend met de nodige zorg en wij hopen dat deze voldoen aan de verwachtingen.

Vervoer en opbergen:

Vervoer en bewaar de laarzen altijd in hun originele verpakking. Zet ze op een droge plaats, beschut tegen direct zonlicht. Het weer heeft een invloed op alle materialen, ook als die van topkwaliteit zijn. Laat ze niet meer dan 4 jaar staan. Als ze niet in de juiste omstandigheden zijn opgeborgen, zullen ze veel minder lang meegaan. De levensduur hangt af van de mate van slijtage, het gebruik en de omgeving.

ERKEND ORGANISME

BSI Group
The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands / NB N° 2797

Instructies betreffende antistaticiteit voor veiligheidschoenen, aangeduid met A of S4 of S5, volgens de norm EN ISO 20345:2011

Het dragen van antistatische schoenen is noodzakelijk omdat het handelt over het opstapelen van elektrostatische ladingen door dissipatie, wat het risico vermijd op ontvlamm van gassen en brandbare stoffen, of het risico op elektrische schokken van elektrische toestellen of van een element onder spanning niet helemaal geëlimineerd is. Men moet bijgevolg weten dat antistatische schoenen geen adequate bescherming kunnen garanderen tegen elektrische schokken omdat er enkel een weerstand introduceren tussen de voet en de bodem. Bijkomende maatregelen moeten genomen worden wanneer het risico op elektrische schokken niet volledig uitgesloten is. Deze maatregelen dienen deel uit te maken van een regelmatige controle van de werkplaatsen.

De ervaring toont aan dat voor de behoefte betreffende antistaticiteit het ontlastingstraject bij een product moet, in normale gebruiksomstandigheden, een weerstand hebben van minder dan $1000 \text{ M}\Omega$ op elk ogenblik van de levensloop van het product en meer dan $0,1 \text{ M}\Omega$ in nieuwe staat, en dit in geval het defect geraakte elektrisch toestel werkt onder een maximale spanning van 250V. Daarom moet aan de drager duidelijk gemaakt worden dat deze bescherming onvoldoende kan zijn in bepaalde omstandigheden en dat er andere middelen gebruikt moeten worden. De elektrische weerstand van dit product kan in belangrijke mate gewijzigd worden door de vervorming, vochtigheid en vervuiling. Dit schootype zal desbetreffende niet functioneert zijn wanneer het gedrag wordt in vochtige omstandigheden. Het is daarom belangrijk om tijdens de levensduur te verifiëren of de schoen nog steeds in staat is zijn oprocht te vervullen. Het is aangeraden aan de gebruiker om ter plaatse een test te doen en de elektrische weerstand op regelmatige basis te verifiëren.

Wanneer de schoenen gebruikt worden in omstandigheden waar de zolen vervuiled worden, moet de drager de elektrische eigenschappen verifiëren voor het betreden van een hoog risicovolle zone.

In zones waar antistatische schoenen gedragen worden, moet de weerstand zodanig zijn dat deze de bescherming voorzien door deze, niet opheft.

Bij het dragen mag geen enkel isolerend element geplaatst worden tussen de binnenzool en de voet van de drager, uitzonderd normale sokken. Indien een inlegzool gebruikt wordt, is het voldoende de van de elektrische eigenschappen te verifiëren van de combinatie schoen-inlegzool.

De punctie weerstand van deze schoen werd gemeten in een laboratorium met behulp van een afgeknotte punt van 4,5 mm diameter en een kracht van 1100 N. hogere krachten of kleiner tips diameter verhoogt het risico op perforatie. In dergelijke omstandigheden moeten alternatieve preventieve maatregelen worden overwogen.

Twee soorten anti-perforatie inzetstuk beschikbaar in de PPE schoenen. De metalen inserts en de inserts gemaakt van niet-metalen materiaal. Beide voldoen aan de minimumvereisten van perforatie gedefinieerd in standaard aangegeven op de schoen, maar elk met voor- en nadelen, waaronder de volgende:

- **Metalen:** wordt minder beïnvloed door de vorm van het puntig voorwerp / risico (dat wil zeggen de diameter, meetkunde, ruwheid van het oppervlak), maar in het licht van de productie beperkingen hebben geen betrekking op de totale onderkant der schoen;

- **No-metallen:** kan lichter, flexibeler en voor meer oppervlaktebedekking optrekken van de metalen, maar de perforatie weerstand kan variëren afhankelijk van de vorm van het object / risico scherp (dat wil zeggen, diameter, geometrie, ...).

Voor meer informatie over de aard van de anti-perforatie insert gebruikt op uw schoen dank u contact opnemen met de fabrikant of leverancier vermeld in deze handleiding.



DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

STIEFEL STEP'INK FOURRÉE

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt bedeutet, dass es den grundsätzlichen Anforderungen der verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen entspricht:

Unschädlichkeit / Komfort / Haltbarkeit / Sicherheit: Rutschfestigkeit
Dieser Sicherheitschuptyt hat außerdem die EG-Baumusterprüfung eine zugelassene Prüfstelle bestanden.

Die Kennzeichnung des Sicherheitsschuhs nach EN ISO 20345:2011 garantiert:

- ein anerkanntes Qualitätsniveau hinsichtlich Komfort, Haltbarkeit und Leistung, das durch eine harmonisierte europäische Norm festgelegt ist,
- die Ausstattung des Schuhs mit einer Zehenschutzkappe, deren Schutzwirkung gegen Stoßeinwirkungen mit einer Prüfenergie von 200 Joule und gegen Quetschrisiken bei einer maximalen Druckbeanspruchung von 15 kN geprüft wurde.

Einsatzbereiche:

- Ölfarbenen, Petrochemieanlagen, Tankstellen
- Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie, landwirtschaftliche Einrichtungen und Viehhöfe, Bauernhöfe, im Wald und auf dem Land
- Wasserwerke und Kanalarbeiten, Sanitäranlagen, Parks, Gärten und Wohnbereiche
- Milch- und Molkereibetriebe, Geflügelfarmen, Fischereien, Produktionsstätten, Schlachthöfe
- Bergwerke und Kohleminen, Metall und Stahlindustrie, Bauindustrie, Beton-, Zement- und Kalksteinindustrie
- Marineindustrie, Straßenbau und Lagerwesen

Weitere Informationen über die Schutzstufe dieses Schuhs entnehmen Sie folgender Tabelle:

| Symbol | Gedecktes Risiko | Kategorie | | |
|--------|---|-----------|----|----|
| | | SB | S4 | S5 |
| | Grundanforderungen | X | X | X |
| | Zusatzzangaben | | | |
| A | Antistatische Schuhe | 0 | X | X |
| C | Leitfähige Schuhe | 0 | 0 | 0 |
| CI | Kalteisolation (Temperatursenkung im Schuh t° < 10°C) | 0 | 0 | 0 |
| CR | Schnittfester Schaft | 0 | 0 | 0 |
| E | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | 0 | X | X |
| HI | Wärmeableitung (Temperaturanstieg im Schuh t° < 22°C) | 0 | 0 | 0 |
| HRO | Hitzeständigkeit der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme | 0 | 0 | 0 |
| FO | Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle | 0 | X | X |
| P | Durchtrittsicherheit | 0 | 0 | X |
| WRU | Gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme beständiger Schaft | 0 | 0 | 0 |
| AN | Fußknöchelschutz | 0 | 0 | 0 |
| WR | Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (des gesamten Schuhs gegen) | 0 | 0 | 0 |
| M | Mittelfußschutz | 0 | 0 | 0 |
| I | Elektrisches Isolierschuhwerk (gemäß Klasse 0 oder 00) | 0 | 0 | 0 |
| | Profilierte, rutschfeste Laufsohle | 0 | 0 | X |

x = erfüllt vorgeschriebene Anforderung

o = optional, bitte Kennzeichnung des Schuhs beachten

BEDEUTUNG DER ZUR BESTIMMUNG DES GEBOGENEN SCHUTZNIVEAUS VERWENDETEN MARKIERUNGSCODES

EN ISO 20345:2011

- SB = Grundanforderung: die Zehenkappe wurde mit einer Prüfenergie von 200 J und einer Druckkraft von 15 kN geprüft
- S4 = Schaft aus Gummi oder Polymer SB + A + E + FO
- S5 = S4 + P + stark profilierte Laufsohle

Hat der Schuh nicht diese zusätzlichen Kennzeichnungen, sind diese Risiken nicht abgedeckt.

Der Schuh entspricht den Bestimmungen der Norm EN ISO 20345:2011 hinsichtlich der Rutschfestigkeit der Laufsohle. Tests ergaben, dass neues Schuhwerk anfangs eine geringere Rutschfestigkeit aufweisen kann. Außerdem kann die Rutschfestigkeit des Schuhwerks je nach Abnutzung der Laufsohle variieren. Die Übereinstimmung mit den technischen Eigenschaften garantiert keine Rutschfestigkeit unter allen Bedingungen.

| Symbol | Bedingungen gemäß Norm |
|--|---|
| SRA Testboden: Keramikfliesen Gleitmittel: Wasser und Reinigungsmittel | ≥ 0,32 ebene Vorwärtsgleiten ≥ 0,28 Vorwärtsgleiten der Ferse (Kontaktwinkel zwischen Fersensohle und Bodenfläche: 7°) |
| SRB Testboden: Stahl Gleitmittel: Glycerin | ≥ 0,18 ebene Vorwärtsgleiten ≥ 0,13 Vorwärtsgleiten der Ferse (Kontaktwinkel zwischen Fersensohle und Bodenfläche: 7°) |
| SRC | beide oben beschriebene Bedingungen |

Diese Garantien gelten für Schuhwerk, das sich in gutem Zustand befindet. Wir haften nicht für Anwendungen, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht aufgeführt sind. Die Tests wurden mit herausnehmbarer eingelegter Innensohle durchgeführt. Der Schuh darf daher nur mit eingelegter Innensohle verwendet werden. Die Innensohle darf ausschließlich gegen eine gleichwertige vom Hersteller gelieferte Sohle ausgetauscht werden. Die Verwendung von ursprünglich nicht vorgesehenen Zubehörteilen, z.B. herausnehmbaren anatomisch geformten Einlagen, kann sich auf bestimmte Schutzfunktionen negativ auswirken. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an unsere Techniker.

Anwendungsgebiete:

Die Stiefel müssen windgeschützt und fern von Wärmequellen aufbewahrt werden. Die Stiefel müssen mindestens 24 Stunden in einer geeigneten Umgebung gelagert werden, um sicherzustellen, dass die während der Nutzung absorbierte Feuchtigkeit entwichen ist. Die Stiefel müssen in ihrer Originalverpackung transportiert werden. Die Stiefel müssen an einem trockenen und vor Feuchtigkeit geschützten Ort gelagert werden. Bitte setzen Sie unser Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck und die vorgesehenen Bedingungen ein. Die Haltbarkeit unseres Produkts hängt wesentlich von der Art des Gebrauchs und den äußeren Bedingungen ab, deshalb können wir keine abschließende Garantie zur Lebensdauer der PU-Stiefel geben.

- Wählen Sie die Größe passend zu Ihren Füßen, die Stiefel dürfen weder zu klein noch zu groß sein.

Pflege:

Die Stiefel müssen nach jeder Nutzung mit Wasser und Seife sowie mit einer Bürste oder einem Tuch gereinigt werden. Flecken mit einem Schwamm und Seifenwasser entfernen. Angesichts der zahlreichen der Schuhsohle beeinflussenden Faktoren (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) lässt sich die Frage nach deren Haltbarkeit nicht eindeutig beantworten. Allgemein kann für Schuhe, die vollständig aus Polyurethan gefertigt sind oder eine Polyurethan- oder TPU-Sohle haben, von einer maximalen Haltbarkeitsdauer von 4 Jahren ausgegangen werden, vorausgesetzt es handelt sich um neue Schuhe, die unter kontrollierten klimatischen Bedingungen gelagert werden. Diese Haltbarkeitserwartung gilt für neue, verpackte Schuhe, die unter kontrollierten klimatischen Bedingungen vor starken Temperaturschwankungen geschützt und bei geringer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Dieser Sicherheitsschuh wurde unter Berücksichtigung der stärksten Anforderungen hergestellt. Wir wünschen Ihnen zu jeder Zeit Erfolg und Freude mit unseren Sicherheitsschuhen.

Transport und Lagerung:

Transportieren und lagern Sie die Stiefel immer in der Originalverpackung. An einem trockenen Ort aufzubewahren und vor direkter Sonneninstrahlung schützen. Die Zeit hat einen Einfluss auf alle Materialien. Selbst wenn nur erstklassige Rohstoffe verwendet wurden, wird von einer Lagerung länger als vier Jahre abgeraten. Bei ungeeigneten Lagerungsbedingungen verkürzt sich die Lagerungszeit im erheblichen Umfang. Die Ablaufzeit hängt vom Grad der Abnutzung, der Nutzung und der Umgebung ab.

ZUGELASSENEN PRÜFSTELLE

BSI Group

The Netherlands B.V.

John M. Keynesplein 9

1066 EP Amsterdam

Netherlands / NB N° 2797

Merkblatt zu antistatischen Schuhen mit Kennzeichnung A, S4 oder S5 nach EN ISO 20345:2011

Antistatische Schuhe sollen benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrostatischen Ladungen zu vermindern, so dass die Gefahr der Zündung z.B. entzündbarer Substanzen und Dämpfe durch Funken ausgeschlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schocks durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungsführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen ist. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schock bieten können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen. Wenn die Gefahr eines elektrischen Schocks nicht völlig ausgeschlossen werden kann, müssen weitere Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr getroffen werden. Solche Maßnahmen und die nachfolgend angegebenen Prüfungen sollten ein



Teil des routinemäiglichen Unfallverhütungsprogramms am Arbeitsplatz sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass für antistatische Zwecke der Leitweg durch ein Produkt während seiner gesamten Lebensdauer einen elektrischen Widerstand von unter 1000 M-Ohm haben sollte. Ein Wert von 100 K-Ohm wird als unterste Grenze für den Widerstand eines neuen Produktes spezifiziert, um begrenzten Schutz gegen gefährliche elektrische Schocks oder Entzündung durch einen Defekt an einem elektrischen Gerät bei Arbeiten bis zu 250 V zu gewährleisten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Schuh unter bestimmten Bedingungen einen nicht hinreichenden Schutz bietet; daher sollte der Benutzer des Schuhs immer zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen.

Der elektrische Widerstand dieses Schuhtyps kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit beträchtlich ändern. Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion bei Tragen unter nassen Bedingungen nicht gerecht. Daher ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass das Produkt in der Lage ist, seine vorherbestimmte Funktion der Ableitung elektrostatischer Aufladungen zu erfüllen und während seiner Lebensdauer einen Schutz zu bieten. Dem Benutzer wird daher empfohlen, falls notwendig, eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstandes regelmäßig durchzuführen.

Der Klasse I zugehörige Schuhe können, wenn sie längere Zeit getragen werden, Feuchtigkeit aufnehmen und können in feuchter Umgebung leidend werden.

Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die elektrischen Eigenschaften seines Schuhs jedes Mal vor Betreten eines gefährlichen Bereichs überprüfen. In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Bei der Benutzung sollten keine isolierenden Bestandteile mit Ausnahme normaler Socken zwischen der Innensohle des Schuhs und dem Fuß des Benutzers eingelegt werden. Falls eine Einlage zwischen die Innensohle des Schuhs und den Fuß des Benutzers eingebracht wird, sollte die Verbindung Schuh/Einlage auf ihre elektrischen Eigenschaften hin geprüft werden. Durchtrittsicherheit dieses Schuhs wurde im Labor mit einem stumpfen Prüfngel mit 4 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N geprüft. Höhere Kräfte oder dünneren Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen.

Zur Gewährleistung der Durchtrittsicherheit werden für PSA Schuhe zwei verschiedene Materialien eingesetzt: zum einen die herkömmliche Stahlzwischensohle, zum anderen nichtmetallischer Durchtrittsschutz. Beide Zwischensohlen entsprechen den Mindestanforderungen der auf dem Schuh gekennzeichneten Norm hinsichtlich Durchtrittsicherheit, haben jedoch unter anderem folgende Vor- und Nachteile:

- Stahlzwischensohle:** Stahlzwischensohlen sind hochwiderstandsfähig gegenüber der Form spitzer Gegenstände/Durchtrittsrisiken (Durchmesser, Geometrie, Schärfe), decken aber fertigungsbedingt nicht die gesamte Lauffläche des Schuhs ab;
- Nichtmetallischer Durchtrittschutz:** Nichtmetallische Zwischensohlen sind leichter und flexibler und nehmen eine größere Fläche ein als Stahlzwischensohlen, ihre Durchtrittsfestigkeit kann jedoch je nach Form des spitzen Gegenstandes oder je nach Risiko (Durchmesser, Geometrie usw.) variieren.

Für weitere Informationen zu dem in Ihrem Schuh verwendeten Durchtrittsschutz wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den in dieser Gebrauchsanweisung genannten Lieferanten.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

STIVALI STEP'INK FOURRÉE

Il marchio CE impresso sul prodotto indica che questo prodotto soddisfa i requisiti dal regolamento (EU) 2016/425 che regola i dispositivi di protezione individuale (DPI) in termini di :

Sicurezza / Comfort / Resistenza / Protezione contro il rischio di scivolamento.

Questo tipo di calzature di sicurezza è stato certificato dopo la revisione di un'Organismo Europeo notificato.

EN ISO 20345: 2011 La marcatura sulle scarpe garantisce :

- Un livello di confort, durata e prestazioni definito da uno standard europeo armonizzato.
- La presenza di un puntale di sicurezza offre protezione contro l'impatto equivalente a 200 J e contro il rischio di schiacciamento sotto un carico di 1500 daN.

Ambiti di utilizzo:

- Raffinerie, industria petrolchimica, stazioni di servizio.
- Industria alimentare e sanitaria, strutture agricole e zootechniche, aziende agricole, aree forestali e rurali.
- Specchi d'acqua e fognature, impianti sanitari, parchi, giardini e aree abitative.
- Stabilimenti caseari e di trattamento del latte, avicole e pesca, stabilimenti di produzione, mattatoi.
- Miniere e miniere di carbone, industria metallurgica e siderurgica, edilizia, industria del calcestruzzo, del cemento e della calce.
- Industria marittima, costruzioni stradali e aree di stocaggio.

Tabella Simboli che indica il grado di protezione :

| Simbolo | Protezione rischi | Categoria | SB | S4 | S5 |
|---------|---|-----------|----|----|----|
| | Fondamentale | | X | X | X |
| | Aggiuntivo | | | | |
| A | Calzatura antistatica | | 0 | X | X |
| C | Calzatura condutiva | | 0 | 0 | 0 |
| CI | Isolamento dal freddo (diminuzione t° < 10°C) | | 0 | 0 | 0 |
| CR | Tomaia resistente al taglio | | 0 | 0 | 0 |
| E | E Protezione del tallone contro l'impatto | | 0 | X | X |
| HI | Isolamento termico (t° altitudine < 22°C) | | 0 | 0 | 0 |
| HRO | Resistenza al calore per contatto | | 0 | 0 | 0 |
| FO | Suola resistente agli idrocarburi | | 0 | X | X |
| P | Resistenza alla perforazione (della suola) | | 0 | 0 | X |
| WRU | Tomaia resistente all'assorbimento e alla penetrazione dell'acqua | | 0 | 0 | 0 |
| AN | Protezione della caviglia | | 0 | 0 | 0 |
| WR | Resistenza all'acqua (scarpa intera) | | 0 | 0 | 0 |
| M | Protezione metatarsale | | 0 | 0 | 0 |
| I | Scarpe isolanti elettricamente (conforme alla classe 0 o 00) | | 0 | 0 | 0 |
| | Suola della calzatura fornita con tacco | | 0 | 0 | X |

x = requisito obbligatorio soddisfatto

o = opzionale, fare riferimento al simbolo sulla calzatura

SPIEGAZIONE DEI CODICI RELATIVI ALLE MARCATURE UTILIZZATE PER DEFINIRE IL LIVELLO DI PROTEZIONE OFFERTO:

EN ISO 20345:2011

SB = Sicurezza di base; Protezione delle dita dei piedi contro urti fino a 200

J e forza di compressione di 15 kN

S4 = Tomaia in gomma o polimeri SB + A + E + FO

S5 = S4 + P + Suola con tasselli

Nel caso in cui non vi sia nessuna di queste sigle aggiuntive, i rischi descritti non sono coperti.

La calzatura soddisfa le disposizioni della norma EN ISO 20345: 2011 in termini di resistenza della suola antiscivolo.

In un primo momento, le nuove calzature possono avere una resistenza antiscivolo inferiore rispetto a quella indicata dai risultati del test. Inoltre, la resistenza antiscivolo della calzatura può variare a seconda dell'usura della suola. La conformità alle specifiche non garantisce la resistenza antiscivolo in tutte le condizioni.

| Categoria | Requisiti standard |
|---|--|
| SRA Terreno di prova: ceramica Lubrificante: acqua e detergente | ≥ 0,32 calzature piatte ≥ 0,28 calzature con tacco 7° |
| SRB Terreno di prova: acciaio Lubrificante: glicerina | ≥ 0,18 calzature piatte ≥ 0,13 calzature con tacco 7° |
| SRC | Entrambi i requisiti indicati sopra |

Queste garanzie sono valide per calzature in buone condizioni. Al produttore non può essere attribuita la responsabilità in caso di utilizzo non descritto in queste istruzioni per l'utente. Il test è stato effettuato con una soletta rimovibile. Le calzature dovrebbero essere utilizzate solo con la soletta inserita. La soletta può essere sostituita da un'altra compatibile fornita solo dal produttore originario.

L'uso di accessori non previsti originariamente può avere un'influenza negativa su alcuni aspetti della protezione.

In caso di dubbi, non esitate a contattare SOGEDESCA, Lione, Francia.

Campi di utilizzo:

Gli stivali devono essere riposti al riparo dal vento e dalle fonti di calore. Gli stivali devono essere riposti in un ambiente adatto per almeno 24 ore per accertarsi che venga eliminata l'umidità assorbita durante l'uso. Gli stivali devono essere trasportati nell'imballaggio d'origine. Riporre gli stivali in un luogo asciutto, al riparo dall'umidità.

L'utente deve scegliere un prodotto adatto alle proprie esigenze e alle condizioni dell'area di utilizzo. Non è possibile fornire un periodo di garanzia e una data di scadenza del prodotto, poiché tali fattori dipendono essenzialmente dal tipo di uso e di applicazione.

- Si consiglia di scegliere delle calzature della propria taglia; è inutile prendere di taglia inferiore o superiore.

Pulizia:

Dopo l'uso, gli stivali devono essere puliti con acqua e sapone con una spazzola o un panno. Eliminare le macchie con una spugna e acqua saponata.



A causa dei numerosi fattori che possono influenzare la vita utile delle calzature (umidità, temperatura, ecc), non è possibile stabilire con certezza la durata. In generale, per le calzature interamente di poliuretano o con fondo in poliuretano o TPU è comunque ipotizzabile una durata massima, per calzature nuove e in condizioni ambientali controllate, di 4 anni. Tale termine si intende per calzature nuove, imballate e conservate in condizioni ambientali controllate, evitando cioè forti escursioni termiche e di umidità relativa. Queste calzature sono state realizzate tenendo conto del più alto livello di requisiti.

Confidiamo che vi possano soddisfare.

Trasporto e stoccaggio:

Gli stivali devono essere trasportati e riposti sempre nel loro imballaggio originale. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dai raggi diretti del sole. Il tempo influenza su tutti i materiali e, anche se sono state utilizzate sole materie prime di prima qualità, si consiglia lo stoccaggio per più di 4 anni. Se le condizioni di conservazione non sono idonee, il tempo di conservazione si riduce notevolmente. La scadenza dipende dal grado di usura, dall'uso e dall'ambiente.

ORGANISMO CERTIFICATO

BSI Group

The Netherlands B.V.

John M. Keynesplein 9

1066 EP Amsterdam

Netherlands / NB N° 2797

Nota informativa sulla antistaticità per le calzature di sicurezza, in conformità alla norma EN ISO 20345: 2011, contrassegnato con A o S4 o S5.

Ogni paio di calzature antistatiche deve essere fornito con un foglio informativo contenente in sostanza le seguenti indicazioni.

Le calzature antistatiche devono essere utilizzate se è necessario ridurre al minimo l'accumulo elettrostatico, dissipando le cariche elettrostatiche, evitando così il rischio di accensione a causa di una scintilla, per esempio sostanze e vapori infiammabili, e se il rischio di shock elettrico originato da qualsiasi apparecchio elettrico o parti in tensione non è stato completamente eliminato. Va specificato, tuttavia, che le calzature antistatiche non possono garantire un'adeguata protezione contro le scosse elettriche in quanto rappresentano solo una resistenza tra piede e pavimento. Se il rischio di scosse elettriche non è stato completamente eliminato, sono essenziali misure aggiuntive per evitare questo rischio. Tali misure, così come i test aggiuntivi menzionati sotto, dovrebbero essere una parte della routine del programma di prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro. L'esperienza ha dimostrato che, per la protezione antistatica, il percorso di scarica attraverso il prodotto dovrebbe avere normalmente una resistenza elettrica inferiore a 1000 MΩ per tutta la sua vita utile.

Il valore di 100 MΩ è specificato come limite minimo di resistenza di un prodotto nuovo, al fine di garantire una protezione limitata contro scosse elettriche pericolose o in caso di accensione di qualsiasi apparecchio elettrico che può diventare malfunzionante quando si opera a tensione fino a 250 V. Tuttavia, in determinate condizioni, gli utenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che le calzature potrebbero offrire una protezione non adeguata, e disposizioni aggiuntive per proteggere chi le indossa dovrebbero essere prese in considerazione in ogni momento. La resistenza elettrica di questo tipo di calzature può essere modificata in modo significativo per mezzo di flessione, contaminazione o presenza di umidità. Queste

calzature non adempiranno alla loro funzione se indossate in condizioni di fondo bagnato. È pertanto necessario garantire che il prodotto sia in grado di adempiere alla sua funzione di dissipare cariche elettrostatiche e anche di offrire una determinata protezione durante tutta la sua vita. L'utente è raccomandato di stabilire un test in autonomia per la resistenza elettrica e di farlo a intervalli regolari e frequenti.

Se le calzature sono indossate in condizioni in cui il materiale della suola viene contaminato, l'utente deve sempre verificare le proprietà elettriche delle calzature prima di entrare in un'area di pericolo. Quando si utilizzano calzature antistatiche, la resistenza della pavimentazione dovrebbe essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature. Durante l'utilizzo, nessun elemento isolante deve essere inserito tra la suola interna della calzatura e il piede di chi lo indossa, eccetto normali calzini. Se qualsiasi inserto viene inserito tra la suola interna e il piede, deve essere controllata la compatibilità della calzatura con l'inserto stesso al fine di garantire le proprietà elettriche.

La resistenza elettrica di questo tipo di calzature può essere modificata in modo significativo per mezzo di flessione, contaminazione o presenza di umidità. Queste calzature non adempiranno alla loro funzione se indossate in condizioni di fondo bagnato. È pertanto necessario garantire che il prodotto sia in grado di adempiere alla sua funzione di dissipare cariche elettrostatiche e anche di offrire una determinata protezione durante tutta la sua vita. L'utente è raccomandato di stabilire un test in autonomia per la resistenza elettrica e di farlo a intervalli regolari e frequenti.

Se le calzature sono indossate in condizioni in cui il materiale della suola viene contaminato, l'utente deve sempre verificare le proprietà elettriche delle calzature prima di entrare in un'area di pericolo. Quando si utilizzano calzature antistatiche, la resistenza della pavimentazione dovrebbe essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature.

Durante l'utilizzo, nessun elemento isolante deve essere inserito tra la suola interna della calzatura e il piede di chi lo indossa, eccetto normali calzini. Se qualsiasi inserto viene inserito tra la suola interna e il piede, deve essere controllata la compatibilità della calzatura con l'inserto stesso al fine di garantire le proprietà elettriche.

La resistenza alla penetrazione di queste calzature è stata misurata in laboratorio usando un chiodo troncato di diametro 4,5 mm e una forza di 1100 N. Forza più elevata o chiodi di diametro ridotto aumentano il rischio di penetrazione. In tali circostanze dovrebbero essere prese in considerazione misure preventive alternative. Attualmente sono disponibili tra i DPI due tipi generici di inserti interni alla suola resistenti alla penetrazione. Questi possono essere in metallo o in materiali non metallici. Entrambi i tipi soddisfano i requisiti minimi per la resistenza alla penetrazione della norma di riferimento su queste calzature, ma ognuno presenta ulteriori vantaggi o svantaggi come segue:

• Metallo: è meno impattato dalla forma dell'oggetto appuntito / pericolo (es. diametro, geometria, nitidezza) ma a causa delle limitazioni della calzatura non copre l'intera area inferiore della scarpa;

• Non metallico: può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura rispetto al metallo, e la resistenza alla penetrazione può variare in base alla forma dell'oggetto / pericolo di foratura (cioè diametro, geometria, nitidezza).

Per ulteriori informazioni riguardanti il tipo di inserto resistente alla penetrazione fornito all'interno di queste calzature si prega di contattare il produttore o fornitore indicato sulla presente nota informativa.

SK

INFORMÁCIA PRE ZÁKZNÍKA

TOPANKY STEP'INK FOURRÉE

Ozna enie CE na tomto výrobku znamená, že tento výrobok späť a požiadavky nariadenia (EU) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch: Neškodnos / Pohodlia / Penovos / Ochrana proti nebezpečenstvu pádu pošmyknutím.

Tento typ obuví navyše prešiel typovou skúškou CE európskeho notifikovaného orgánu.

Ozna enie na obuví EN ISO 20345: 2011 zaru uje:

- úrove pohodlia, pevnosti a výkonnosti stanovený európskou harmonizovanou normou.
- prítomnos ochranejší špi ky prstov, ktorá chrání pred nárazmi s energiou do 200 J a pred nebezpečenstvom pomliaždenia s maximálnym za ažením 1500 daN.

Oblast použitia:

- Rafinérie, petrochemické závody, čerpacie stanice.
- Potravinársky a zdravotnícky priemysel, zariadenia na rastlinnú a živočišnú výrobu, farmy, lesné a výdiecke oblasti.
- Rozvod vody k kanalizácii, sociálne zariadenia, parky, záhrady a obývané oblasti.
- Továreň na výrobu a spracovanie mlieka, hydinárstvo a rybolov, výrobné podniky, bitúinky.
- Bane a uholné bane, metallurgický a hutnický priemysel, stavebnictvo, priemysel zameraný na výrobu betónu, cementu a vápna.
- Námorný priemysel, cestná výstavba a skladovalacie priestory.

Tabulkové symboly označujúce stupeň ochrany:

| Symbol | Pokryté riziká | Kategória |
|--|----------------|----------------|
| | | SB S4 SS |
| Základné požiadavky | X | X |
| Doplňkové požiadavky | | X |
| A Antistatická obuv | 0 | X |
| C Vodivá obuv | 0 | 0 |
| CI Teplená izolácia vo i chladu (zníženie t^* < 10°C) | 0 | 0 |
| CR Zvršok je odolný voči porozaniu | 0 | 0 |
| E Ochrana pát pred nárazmi | 0 | X |
| HI Teplená izolácia vo i teplu (zvýšenie t^* < 22°C) | 0 | 0 |
| HRO Odolnos proti kontaktnému teplu | 0 | 0 |
| FO Podrážka je odolná voči uhlovodíkom | 0 | X |
| P Odolnos proti prederaveniu | 0 | 0 |
| WRU Zvršok je odolný voči absorpcii a prenikanju vody | 0 | 0 |
| AN Ochrana lenkov | 0 | 0 |
| WR Odolnos vo i vode (celá obuv) | 0 | 0 |
| M Ochrana predpriehľavku | 0 | 0 |
| I Izola ná obuv pod a normy (s triedou 0 alebo 00) | 0 | 0 |
| Podrážka obsahujúca výstupky | 0 | X |

x = povinne splnená požiadavka

o = volite né, skontrolujte ozna enie na obuví



VYSVETLENIE OZNAČOVACÍCH KÓDOV POUŽÍVANÝCH NA DEFINOVANIE ÚROVNE PONÚKANEJ OCHRANY

EN ISO 20345:2011

SB = Základná bezpečnosť ; Ochrana prstov na nohách testovaná pri

náraze 200 J a kompreznej sile 15 kN

S4 = Zvršok z gumeného alebo polyuretanového materiálu SB + A + E + FO

S5 = S4 + P + Podošva so štúplami

Nepriťomnosť doplnkového označenia znamená, že opisané riziká nie sú pokryté.

Obov vyhovuje požiadavkám normy EN ISO 20345: 2011 v oblasti odolnosti podrážky proti pošmyknutiu. Nová obuv môže mať spolu s týmto nižšiu odolnosť proti pošmyknutiu, ako je uvedené vo výsledku testu. Odolnosť obuví proti pošmyknutiu sa môže navenie meniť v závislosti od opotrebovania podrážky. Súlad s technickými vlastnosťami neznamená, že sa obuv za akýchkoľvek podmienok nešmyka.

| Symbol | Požadované podmienky stanovené normou |
|--|--|
| SRÁ | |
| Skúšobný podklad: keramika Mazivo: voda a istiaci prostriedok | $\geq 0,32$ obuv naplocho $\geq 0,28$ obuv na klonenie k pätie o 7° |
| SRB | |
| Skúšobný podklad: oce Mazivo: glycerín | $\geq 0,18$ obuv naplocho $\geq 0,13$ obuv na klonenie k pätie o 7° |
| SRC | Obidve vyššie opísané požadované podmienky |

Tieto záruky platia pre obuv v dobrom stave, nie sú zodpovedné za použitie, ktoré nie je uvedené v tomto návode. Skúšky sa robili s vloženou odoberate nou stielkou. Obuv je preto nutné používať s touto vloženou stielkou. Možno ju vymeniť iba za porovnatú náustielku, dodanú výrobcom. Používanie príslušenstva, ktoré nebolo pôvodne plánované, ako sú anatomické odoberate né vložky, môže negatívne ovplyvniť niektoré ochranné funkcie.

V prípade pochybností kontaktujte našich technikov.

Oblasti použitia:

Obuv skladujte na mieste chránenom pred vetrom a tepelnými zdrojmi. Obuv odložte na vhodné miesto minimálne na 24 hodiny, aby ste sa uistili, že sa odstránila vlhkosť absorbovaná počas jej nosenia. Obuv prenášajte v pôvodnom obale. Skladujte na suchom mieste, ktoré je chránené pred akoukoľvek vlhkostou.

Používateľia si musia vybrať výrobok vhodný pre ich potreby a podmienky v oblasti používania. Nemôžeme poskytovať žiadnu záruku týkajúcu sa dátumu expirácie, pretože tá z veľkej časti závisí od typu používania a aplikácií.

- Je vhodné si vybrať presnú veľkosť, ktorá zodpovedá chodidlám, je zbytočné vyberať si veľkosť o číslo menšiu alebo väčšiu.

Údržba:

Po každom použití obuv vyčistite v mydlovej vode pomocou kefky alebo handričky.

Skvŕny odstráňte špongiami a vodom s istiacim prostredkom.

Vzhľadom na mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť dobu životosť obuvi (vlhkosť, teplota a pod.), nie je možné presne stanoviť jej dobu životosť.

Vo všeobecnosti pri obuvi, ktorá je celá vyrobená z polyuretanu, alebo obuvi s vnútornou vložkou z polyuretanu alebo TPU je možné predpokladať, že nová obuv skladovaná pri regulovaných klimatických podmienkach má maximálnu dobu životosť 4 roky. Táto doba životosť sa týka novej obuvi zabalenej a skladovanej pri regulovaných klimatických podmienkach, chránenej pred výraznými výkymami tepla a nízkou vlhkosťou. Táto obuv bola vyrobená so zohľadením najprísnejších požiadaviek a zeláme si, aby ste s ňou boli maximálne spokojní.

Preprava a skladovanie:

Obuv vždy prepravujte a skladujte v pôvodnom obale. Uchovávajte na čistom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Čas má vplyv na všetky materiály a aj napriek tomu, že sa použili iba prvotriedne suroviny, neodporúča sa skladovať ich dlhšie ako 4 roky. Ak podmienky skladovania nie sú vhodné, doba skladovania sa značne skráti. Životnosť závisí od stupňa opotrebovania, používania a prostredia.

NOTIFIKOVANÝ ORGÁN

BSI Group

The Netherlands B.V.

John M. Keynesplein 9

1066 EP Amsterdam

Netherlands / NB N° 2797

Informácia o antistatickej bezpečnosti obuvi s označením A alebo S4 alebo S5, podľa normy EN ISO 20345: 2011.

Nosenie antistatickej obuvi je nutné, ak je potrebné minimalizovať akumuláciu elektrostatického náboja jeho odvádzaním, aby sa zabránilo riziku vznietenia hor avých výparov a látok, ak nebolo úplne vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom na elektrickom prístroji alebo prvkú pod napäťom.

Avaš je potrebné vedieť, že antistatickú obuv nemôže zaradiť do kategórie ochrany proti úrazu elektrickým prúdom, pretože zabezpečuje iba odpor medzi chodidlom a podlahou. Ak riziko zásahu elektrickým prúdom nebolo úplne vylúčené, je potrebné urobiť doplnkové opatrenia. Tieto opatrenia musia byť súčasťou rutinnej kontroly bezpečnosti programov pracoviska.

Skúsenosť ukazuje, že pre antistatické účely musí mať dráha výboja cez výrobok pri bežných podmienkach použitú odpor menší ako $1000\text{ }\Omega$ v každej čiastočnej životesnosti výrobku a väčší ako $100\text{ }\text{k}\Omega$ pri novej obuvi. Platí to pre prípad, keďž by výrobok pracuje pod maximálnym napäťom 250 V.

Avaš je potrebné informovať používateľov a nosiče tieto obuví, že za určitých podmienok môže byť táto ochrana neučinná a že je nutné použiť ďalšie ochranné prostriedky. Elektrický odpor tejto obuvi sa môže významne zmeniť pri ohýbaní, vlhkosti a zneistení. Tento typ obuvi nebude plniť svoju funkciu, ak ho budete nosiť vo vlnkých podmienkach. Preto je dôležité po as tiež životosť kontrolovať, i keďž obuv schopná správne plniť svoju úlohu (odvádzanie elektrostatického náboja a istý stupeň ochrany).

Odpor ame, aby používateľ v obuvi vykonával skúšku na pracovisko a takisto a pravidelne kontrolovať elektrický odpor.

Obuv triedy I môže po as dlhodobom nosení absorbovať vlnky. Vo vlnkých podmienkach sa môže stať vodivou. Ak sa obuv nosí v podmienkach, kde dochádza k zneisteniu podrážok, používateľ musí vždy pred vstupom do oblasti s vysokým rizikom skontrolovať jej elektrické vlastnosti.

Na pracoviskach, kde sa nosí antistatickú obuv, musí byť odpor podlahy taký, aby nedošlo k zrušeniu ochranných vlastností obuvi.

Pri nosení sa nesmie medzi stielkou a chodidlom používať a vkladať žiadny izolačný prvok okrem bežných ponoziek. V prípade vloženia vložky je vhodné skontrolovať elektrické vlastnosti kombinácie obuv/vložka.

Odolnosť tejto obuvi vo vo prederaveniu bola meraná v laboratóriu pomocou zrezaného hrotu s priemerom 4,5 mm a silou 1100 N. Väčša sily alebo hroty s menším priemerom zvyšujú riziko prederavenia. Za takých okolností je nutné zváži alternatívne preventívne opatrenia.

V súčasnosti sú pre obuv OOP k dispozícii dva typy vložiek chrániacich proti prederaveniu. Kovové vložky a vložky vyrobené z nekovového materiálu. Obidve vyhovujú minimálnym požiadavkám prederavenia stanoveným normou význačou obuví, ale každý typ má výhody a nevýhody, ktorých sú as sú k tieto body:

• **Kovové:** je menej ovplyvnená tvarom zahroteného predmetu/rizika (priemer, geometria, drsnosť), ale z dôvodu výrobnych obmedzení nepokryva celú spodnú plochu obuvi;

• **Nekovové:** je ahšíja, ohybnejšia a poskytuje väčšiu plochu krycia v porovnaní s kovovou vložkou, ale odolnosť vo vo prederaveniu sa môže lísiť podľa tvaru zahroteného predmetu/rizika (priemer, geometria...).

Viac informácií o type vložiek chrániacich proti prederaveniu použitej vo vašej obuvi získate u výrobcu alebo dodávateľa a uvedeného v tomto návode na použitie.



PT

INSTRUÇÕES DE USO

BOTAS STEP'INK FOURRÉE

A marcação CE aposta neste produto indica que satisfaz as exigências previstas pelo regulamento (UE) 2016/425, relativa aos equipamentos de proteção individual: Inocuidade / Conforto / Resistência / Proteção contra os riscos de queda por escorregamento. Este tipo de calçado também foi certificado após uma revisão do tipo por um organismo europeu notificado.

A marcação no calçado EN ISO 20345: 2011 garante:

- um nível de conforto, de resistência e de desempenho definido por uma norma europeia harmonizada.
- a presença de uma ponteira de proteção dos dedos dos pés que oferece uma proteção contra os choques a um nível de energia equivalente a 200 J e os riscos de esmagamento com uma carga máxima de 1500 daN.

Áreas de utilização:

- Refinarias de petróleo, instalações petroquímicas, bombas de gasolina.
- Indústria alimentar e de cuidados de saúde, instalações agrícolas e de produção animal, quintas, áreas florestais e rurais.
- Áreas onde sejam realizados trabalhos em zonas com água ou com esgotos, de saneamento básico, parques, jardins e áreas habitacionais.
- Instalações de produção e de processamento de laticínios, exploração de aves de capoeira e de aquicultura, outras instalações de produção, matadouros.
- Minas em geral, indústrias de extração de metais e siderurgias, indústria de construção civil, indústrias de produção de betão, de cimento e de cal.
- Indústria naval, construção de estradas e áreas de armazenamento.

Tabela dos símbolos que indicam o grau de proteção:

| Símbolo | Riscos abrangidos | Categoria | | |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | SB | S4 | S5 |
| | Fundamentais | X | X | X |
| | Adicionais | | | |
| A | Calçado antiestático | 0 | X | X |
| C | Calçado condutor | 0 | 0 | 0 |
| CI | Isolamento do frio (diminuição t° < 10 °C) | 0 | 0 | 0 |
| CR | Resistência ao corte da gáspea | 0 | 0 | 0 |
| E | Proteção do calcanhar contra os choques | 0 | X | X |
| HI | Isolamento do calor (elevação t° < 22°C) | 0 | 0 | 0 |
| IRO | Resistência ao calor por contacto | 0 | 0 | 0 |
| FO | Resistência da sola aos hidrocarbonetos | 0 | X | X |
| P | Resistência à perfuração | 0 | 0 | X |
| WRU | Penetração e absorção de água pela gáspea | 0 | 0 | 0 |
| AN | Proteção do tornozelo | 0 | 0 | 0 |
| WR | Resistência à água (calçado inteiro) | 0 | 0 | 0 |
| M | Proteção do metatarso | 0 | 0 | 0 |
| I | Calçado isolante em conformidade com a classe 0 ou 00 | 0 | 0 | 0 |
| | Sola com relevos | 0 | 0 | X |

x = exigência obrigatoriamente satisfeita

o = opcionalmente; controlar a marcação no calçado

EXPLICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE MARCAÇÃO UTILIZADOS PARA DEFINIR O NÍVEL DE PROTEÇÃO OFERECIDO

EN ISO 20345:2011

SB = Segurança básica; proteção dos dedos dos pés testada com um impacto de 200 J e uma força de compressão de 15 kN

S4 = Cano de borracha ou polímero SB + A + E + FO

S5 = S4 + P + Sola exterior aderente

A ausência de marcações complementares indica que os riscos descritos não estão cobertos.

O calçado satisfaz as disposições da norma EN ISO 20345: 2011 em termos de resistência ao escorregamento da sola. Os calçados novos podem ter inicialmente uma resistência ao escorregamento inferior ao que está indicado no resultado do ensaio. Além disso, a resistência ao escorregamento do calçado pode variar em função do desgaste da sola. A correspondência com as características técnicas não garante a ausência de escorregamento independentemente das condições.

| Symbolo | Condições de acordo com a norma |
|---------|--|
| SRA | ≥ 0,32 plano ≥ 0,28 calçado inclinado até ao calcanhar a 7° |
| SRB | ≥ 0,18 plano ≥ 0,13 calçado inclinado até ao calcanhar a 7° |
| SRC | As duas condições descritas acima |

Estas garantias são válidas para calçados em bom estado, não nos iremos responsabilizar em caso de utilizações não previstas neste manual. Os testes foram realizados com a palmilha amovível. Portanto, o calçado deve

ser utilizado com a mesma colocada. Esta apenas pode ser substituída por uma palmilha comparável fornecida pelo fabricante.

A utilização de acessórios não previstos originalmente, como modelos anatómicos amovíveis, pode ter influências negativas em determinadas funções de proteção. Em caso de dúvidas, consulte os nossos especialistas.

Campos de uso:

As botas devem ser colocadas ao abrigo do vento e de fontes de calor. As botas devem ser armazenadas num ambiente adequado durante pelo menos 24 horas para se certificar de que a humidade absorvida durante a sua utilização foi eliminada. As botas devem ser transportadas na sua embalagem original. O armazenamento deve ser feito num local seco, ao abrigo da humidade.

Os utilizadores devem escolher os produtos apropriados para a utilização prevista e as condições existentes na área em que o calçado vai ser usado. É impossível conceder um período de garantia ou um prazo de validade, na medida em que ambos dependem em grande parte de tipo, dos locais e das aplicações de utilização.

- Devem ser escolhidos os tamanhos de calçado certos para o pé do utilizador, não devendo ser usados tamanhos maiores nem mais pequenos.

Manutenção:

Após cada utilização, as botas devem ser limpas com água e sabão utilizando uma escova ou pano.

Retire as manchas com uma esponja e detergente.

Devido a inúmeros factores que podem afetar a vida útil do calçado (humidade, temperatura, etc.), não é possível estabelecer com certeza a sua duração. Em geral, para o calçado totalmente de poliuretano ou com sola de contacto de poliuretano ou TPU, pode prever-se, para o calçado novo guardado em condições climáticas controladas, uma duração máxima de 4 anos. Esta vida útil aplica-se ao calçado novo, embalado e guardado em condições climáticas controladas, protegido contra fortes variações térmicas e sob baixa humidade. Este calçado foi fabricado tendo em conta as mais elevadas exigências e pretendemos que lhe proporcione a máxima satisfação.

Transporte e armazenamento:

Transporte e armazene sempre as botas na sua embalagem original. Conserve num local seco, ao abrigo da luz solar direta. O tempo tem uma influência em todos os materiais e mesmo que tenham sido utilizadas apenas matérias-primas de primeira qualidade, o armazenamento durante mais de 4 anos não é recomendado. Se as condições de armazenamento não forem adequadas, o tempo de armazenamento será significativamente reduzido. A validade depende do grau de desgaste, da utilização e do ambiente.

ORGANISMO NOTIFICADO

BSI Group
The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands / NB № 2797

Manual antiestático para calçado de segurança com marcação A ou S4 ou S5, de acordo com a norma EN ISO 20345: 2011.

É necessária a utilização de calçado antiestático quando se trata de minimizar a acumulação de cargas eletrostáticas, através da sua dissipação. Desta forma, evita o risco de ignição de vapores e substâncias inflamáveis; se o risco de choque elétrico de um aparelho elétrico ou de um elemento sob tensão não tiver sido totalmente eliminado.

No entanto, deve-se ter em conta que o calçado antiestático não pode garantir uma proteção adequada contra os choques elétricos uma vez que apenas apresenta uma resistência entre o pé e o chão. Devem ser tomadas medidas adicionais se o risco de choque elétrico não tiver sido totalmente eliminado. Estas medidas devem fazer parte do controlo diário nos programas de segurança do local de trabalho. A experiência demonstra que, para a necessidade antiestática, o trajeto de descarga através de um produto deve ter, em condições normais de utilização, uma resistência inferior a 1000 MΩ a qualquer momento da vida do produto e inferior a 100 kΩ em estado novo. Isto no caso do aparelho elétrico com defeito funcionar a uma tensão máxima de 250V.

No entanto, é necessário informar o utilizador deste calçado que esta proteção pode ser ineficaz em determinadas condições e devem ser utilizados outros meios. A resistência elétrica deste calçado pode ser significativamente modificada pela flexão, humidade e contaminação. Este tipo de calçado não desempenhará a sua função se for utilizado em condições húmidas. Por isso, é importante verificar durante a sua vida útil se o calçado é capaz de cumprir devidamente a sua função (dissipação das cargas eletrostáticas e alguma proteção). Aconselha-se que o utilizador efetue um teste no local e verifique a resistência elétrica em intervalos frequentes e regulares.

O calçado pertencente à classe I pode absorver a humidade se for usado durante longos períodos. Pode tornar-se condutor em condições húmidas. Se o calçado for utilizado em condições em que as solas estejam contaminadas, o utilizador deve verificar as propriedades elétricas antes da



penetração numa zona de elevado risco.

Nos setores em que o calçado antiestático é utilizado, a resistência do chão deve ser tal de maneira a não anular a proteção fornecida pelo calçado. Ao utilizar, nenhum elemento isolante deve ser inserido entre a palmilha e o pé do utilizador exceto meias normais. Se for utilizada uma inserção, é necessário verificar as propriedades elétricas da combinação calçado/inserção.

A resistência à perfuração deste calçado foi medida num laboratório utilizando uma ponta truncada com 4,5 mm de diâmetro e uma força de 1100 N. Forças superiores ou pontas com diâmetro inferior aumentam o risco de perfuração. Nestas circunstâncias, devem ser consideradas medidas preventivas alternativas.

Dois tipos de inserções anti-perfuração estão atualmente disponíveis em calçado EPI. As inserções metálicas e as inserções feitas a partir de material

não metálico. Os dois tipos cumprem os requisitos mínimos de perfuração definidos na norma marcada no calçado mas cada tipo tem vantagens e desvantagens inclusive os seguintes pontos.

Metálica: é menos afetada pela forma do objeto afiado/risco (ou seja, o diâmetro, a geometria, a asperidade) mas tendo em conta que os limites de fabrico não cobrem a superfície inferior global do calçado;

Não metálica: talvez mais leve, mais flexível e fornece uma maior superfície de cobertura em comparação com a inserção metálica mas a resistência à perfuração pode variar em função da forma do objeto/risco afiado (ou seja, o diâmetro, a geometria,...).

Para mais informações sobre o tipo de inserção anti-perfuração utilizado no seu calçado, agradecemos que contacte o fabricante ou o fornecedor declarado neste manual de instruções.

C Z

NÁVOD K POUŽITÍ

BOTY STEP'INK FOURRÉE

Označení CE na tomto výrobku znamená, že splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích: Neškodlivost/Pohodlnost/Ochrana proti nebezpečí pádu uklouznutím. Tento typ obuv byl navíc certifikován po přezkoušení typovou zkouškou označeným evropským subjektem.

Označení na botě EN ISO 20345: 2011 garantuje:

- úroveň pohodlnosti, pevnosti a výkonnosti stanovenou harmonizovanou evropskou normou.
- průtěnnost ochranné špičky prstů, která chrání před nárazy s energií do 200 J a nebezpečím rozdrcení při maximálním zatížení 1500 daN.

Oblast použití:

- Rafinerie, petrochemické závody, čerpací stanice.
- Potravinářský průmysl a zdravotnictví, zemědělské a živočišné struktury, farmy, zalesněné oblasti a venkov.
- Vodovody a kanalizace, sociální zařízení, parky, zahrady a obytné prostory.
- Mléčné závody a závody na zpracování mléka, drůbežárný a rybářské závody, výrobní závody, jatka.
- Doly a uhlíkové doly, hutní a ocelářský průmysl, stavebnictví, betonářský průmysl a odvětví výroby cementu a vápna.
- Námořní průmysl, stavba silnic a skladovací prostor, aci prostory.

Tabulka symbolů označujících stupně ochrany:

| Symbol | Kryt rizika | Kategorie | | |
|---------------------|--|-----------|----|----|
| | | SB | S4 | S5 |
| Základní požadavky | | X | X | X |
| Doplňkové požadavky | | | | |
| A | Antistatická obuv | 0 | X | X |
| C | Vodivá obuv | 0 | 0 | 0 |
| CI | Teplénlá izolace v zimě (t° snížení < 10 °C) | 0 | 0 | 0 |
| CR | Odolná proti pořezání | 0 | 0 | 0 |
| E | Ochrana paty před nárazy | 0 | X | X |
| HI | Teplénlá izolace (zvýšení t° < 22 °C) | 0 | 0 | 0 |
| HRO | Odolnost proti kontaktnímu teplu | 0 | 0 | 0 |
| FO | Podrážka odolná proti uhlovodíkům | 0 | X | X |
| P | Odolnost vůči protřízení | 0 | 0 | X |
| WRU | Holeň odolná vůči usakování a pronikání vody | 0 | 0 | 0 |
| AN | Ochrana kotníku | 0 | 0 | 0 |
| WR | Odolnost vůči vodě (celá bota) | 0 | 0 | 0 |
| M | Ochrana nártu | 0 | 0 | 0 |
| I | Izolační obuv v souladu s třídou 0 nebo 00 | 0 | 0 | 0 |
| | Podrážka s výstupy | 0 | 0 | X |

x = povinně splněny požadavk

o = volitelné, zkонтrolujte označení na obuv

VYSVĚLENÍ KÓDŮ ZNAČENÍ POUŽÍVANÝCH K DEFINOVÁNÍ ÚROVNĚ NABÍZENÉ OCHRANY

EN ISO 20345:2011

SB = Základní zabezpečení; Ochrana špičky testována při nárazu 200 J a tlakové síle 15 Kn

S4 = Gumový nebo polymerový svrk SB + A + E + FO

S5 = S4 + P + podešev s dezénem

Nepřítomnost doplňkových označení znamená, že popsaná rizika nejsou pokryta.

Obuv splňuje požadavky normy EN ISO 20345: 2011 v oblasti odolnosti podrážky proti uklouznutí. Nové boty mohou mít zpočátku nižší odolnost proti skluzu, než je uvedeno ve výsledku zkoušky. Odolnost bot se může také měnit v závislosti na upotrebě podrážky. Soulad s technickými vlastnostmi neznamená, že se obuv za žádných podmínek nesmekne.

| Symbol | Požadované podmínky stanovené normou |
|---|---|
| SRA Zkušební podklad: keramický lubrikant: voda a čisticí prostředek | $\geq 0,32$ obv naplocho $\geq 0,28$ obv nakloněná k patě o 7° |
| SRB Zkušební podklad: ocel Mazivo: glycerin | $\geq 0,18$ obv naplocho $\geq 0,13$ obv nakloněná k patě o 7° |
| SRC | Dva výše uvedené požadavky |

Tyto záruky platí pro obuv v dobrém stavu, nejsme zadovědny za použití, které není uvedeno v tomto návodu. Zkoušky probíhaly s vloženou odni matelnou vystýlkou. Obuv musí být používána s touto vystýlkou. Je možné ji nahradit srovnatelnou vystýlkou dodanou výrobcem. Používání příslušenství, které nebylo původně plánované, jako jsou vyjímatelné anatomické vložky, může negativně ovlivnit některé ochranné funkce. V případě pochybností kontaktujte naše techniky.

Oblasti použití:

Obuv je třeba umístit mimo dosah větru a tepelných zdrojů. Obuv je nutné skladovat ve vhodném prostředí po dobu minimálně 24 hodin, aby došlo k odstranění vlhkosti vstřebané během jejího používání. Obuv je nutné přepravovat v původním obalu. Je třeba ji skladovat na suchém místě chráněném před vlhkostí.

Uživatelé by si měli vybrat produkt, který je vhodný pro jejich potřeby a podmínky oblasti použití. Nemůžeme poskytnout žádoucí záruku dobu ani datum expirace, protože do značné míry závisí na způsobu užívání a použití.

-Je třeba zvolit přesnou velikost odpovídající noze, není nutné brát velikost menší nebo větší.

Údržba:

Po každém použití je třeba obuv vyčistit pomocí mydlové vody a kartáče či hadíku.

Vyhledejte skvrny houbičkou a mydlovým roztokem. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou životnost obuví ovlivnit (vlhkost, teplota atd.), nelze její životnost s jistotou určit. Obecně lze u obuví, která je celá z polyuretanu nebo s kontaktní podrážkou z polyuretanu, nebo TPU, předpokládat maximální dobu životnosti 4 let pro novou obuv skladovanou v řízených klimatických podmínkách. Tato životnost platí pro novou obuv, zabalenu a skladovanou v řízených klimatických podmínkách bez silných teplotních výkyvů a při nízké vlhkosti. Tyto boty byly vyrobeny s ohledem na nejvyšší požadavky a chceme, abyste byly zcela spokojeni.

Doprava a skladování:

Boty vždy přepravujte a skladujte v původním obalu. Uskladněte na suchém místě mimo přímé sluneční světlo. Čas má vliv na všechny materiály a i když bude použity pouze protivřídí suroviny, nedoporučujeme skladování déle než 4 roky. Pokud by podmínky skladování nebyly vhodné, doba skladování by se značně zkrátila. Expirace závisí na stupni optrobení, používání a prostředí.

NOTIFIKOVANÝ ORGÁN

BSI Group
The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands / NB № 2797

Informace o antistatické bezpečnosti obuví s označením A nebo S4 nebo S5, podle normy EN ISO 20345: 2011.

Nošení antistatické obuví je nezbytné, pokud je potřeba minimalizovat akumulaci elektrostatických nábojů jejich rozptylem.

Tím se předejdete riziku vznícení hořlavých výparů a látek, pokud riziko



elektrického výboje z elektrického zařízení nebo živých součástí nebož zcela eliminováno.

Je však potřeba vědět, že antistatickou obuv nemůže zaručit přiměřenou ochranu proti úrazu elektrickým proudem, protože zabezpečuje pouze odpor mezi chodidlem a podlahou. Pokud riziko zásahu elektrickým proudem nebož zcela vyloučeno, musí být přijata další opatření. Tato opatření musí být součástí rutinní kontroly bezpečnostních programů pracovišť. Zkušenosť ukazuje, že pro antistatické účely musí mít dráha výboje přes výrobek při běžných podmínkách použití odpor menší než 1000 MΩ v každé chvíli životnosti výrobku a nižší než 100 kΩ u nové obuvi. Platí to v případě, kdy chybě elektrické zařízení pracuje pod maximálním napětím 250V.

Uživatel těchto bot by však měl být upozorněn, že tato ochrana může být za určitých podmínek neúčinná a že musí být použity jiné prostředky. Elektrický odpor této obuvi se může významně změnit při ohýbání, vlnkách a kontaminační. Tento typ obuvi nebude fungovat, pokud bude nošen ve vlnkém prostředí. Je proto důležité během jeho životnosti zkонтrolovat, zda je boty schopna správně plnit svou funkci (rozptýl elektrostatických nábojů a určitá ochrana). Doporučujeme, aby uživatel prováděl zkoušku na pracovišti a v častých a pravidelných intervalech kontroloval elektrický odpor.

Obuv trídy I může po delším nošení absorbovat vlnkost. Ve vlnkých podmínkách se mohou stát vadivou.

Pokud je obuv používána v podmínkách, kdy dochází ke znečištění podrážek, měl by uživatel před vstupem do vysoko rizikové oblasti zkонтrolovat elektrické vlastnosti.

Na pracovištích, kde se nosí antistatickou obuv, musí být odpor podlahy takový, aby nedošlo k narušení ochranných vlastností obuví.

Při nošení se nesmí mezi vystíkou a chodidlem vkládat žádný izolační prvek, kromě běžných ponožek. V případě vložení vložky je vhodné zkontrolovat elektrické vlastnosti kombinace botava/vložka.

Odolnost této boty proti proděravění byla měřena v laboratoři za použití seříznutého hrotu s průměrem 4,5 mm a síly 1100 N. Vyšší síly nebo špičky s menším průměrem vyžadují riziko proděravění. Za těchto okolností je nutné využít alternativní preventivní opatření.

V současnosti jsou pro OOP k dispozici dva typy ochranných vložek proti proděravění. Kovové vložky a vložky vyrobené z nekovového materiálu. Obě typy splňují minimální požadavky na proděravění stanovené normou uvedenou na obuv, ale každý typ má výhody a nevýhody, včetně následujících:

- Kovová vložka:** je méně ovlivněna tvarem špičatého předmětu/rizika (tj. průměr, geometrie, drsnost), ale z důvodu výrobních omezení, nepokryvá celou spodní plochu obuví;

- Nekovová vložka:** může být lehčí, ohebnější a poskytuje větší pokyny ve srovnání s kovovou vložkou, ale odolnost proti proděravění se může lišit v závislosti na tvaru předmětu/rizika (tj. průměr, geometrie,...).

Další informace o typu vložky proti proděravění použité na vaši obuv získáte od výrobce nebo dodavatele uvedeného v tomto návodu k použití.

PL

S P O S Ó B U Ž Y C I A

BUTY STEP'INK FOURRÉE

Oznakowanie CE umieszczone na produkcji oznacza, że spełnia on wymogi przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej: nieszkodliwość / komfort / ochrona przed ryzykiem upadku spowodowanego przez posłizgnięcie Ten rodzaj obuwia ma ponadto certyfikat badania typu przez europejską jednostkę notyfikowaną.

Oznakowanie na obuwiu EN ISO 20345: 2011 gwarantuje:

- poziom komfortu, wytrzymałości i skuteczności działania określony w europejskiej normie zharmonizowanej,
- nosek do ochrony paluchów oferujący ochronę przed uderzeniami na poziomie odpowiadającym 200 J oraz przed ryzykiem zniszczenia pod maksymalnym ciężarem 1500 daN

Dziedzina zastosowania:

- Rafinerie, fabryki petrochemiczne, stacje benzynowe.
- Przemysł spożywczy i sanitarny, gospodarstwa i hodowle rolnicze, fermy, tereny leśne i wiejskie.
- Stawy i Ścieki, instalacje sanitarne, parki, ogrody i strefy zamieszkania.
- Mleczarnie i przetwórstwo mleczne, przetwórstwo drobiu i ryb, wytwórnice, ubojnie.
- Kopalnie i kopalnie węglowe, przemysł metalurgiczny i hutniczy, budowlany, przetwórstwo betonu, cementu i wapna.
- Przemysł morski, budowy dróg i strefy magazynowej.

Tabela symboli wskazujących stopień ochrony:

| Symbol | Rodzaje ryzyka wchodzące w zakres ochrony | Kategoria | SB | S4 | SS |
|--------|--|-----------|----|----|----|
| | Podstawowe | | X | X | X |
| | Dodatkowe | | | | |
| A | Buty antystatyczne | | 0 | X | X |
| C | Obuwie przewodzące | | 0 | 0 | 0 |
| CI | Izolacja przed działaniem zimna (spadek temperatury < 10°C) | | 0 | 0 | 0 |
| CR | Cholewka odporna na przecięcia | | 0 | 0 | 0 |
| E | Ochrona pięty przed uderzeniami | | 0 | X | X |
| HI | Izolacja przed działaniem ciepła (wzrost temperatury < 22°C) | | 0 | 0 | 0 |
| HRO | Odolność proti kontaktному teplu | | 0 | 0 | 0 |
| FO | Odporność podeszw na produkty ropopochodne | | 0 | X | X |
| P | Odporność na przebicie | | 0 | 0 | X |
| WRU | Odporność cholewk na wchłanianie i przenikanie wody | | 0 | 0 | 0 |
| AN | Ochrona kostek | | 0 | 0 | 0 |
| WR | Wodoodporność (cały but) | | 0 | 0 | 0 |
| M | Protection du métatarses | | 0 | 0 | 0 |
| I | Obuwie izolujące zgodnie z klasą 0 lub 00 | | 0 | 0 | 0 |
| | Podrážka obsahejúca výstupky | | 0 | 0 | X |

x = obowiązkowa zgodność z wymogiem

o = opcjonalne, sprawdzić oznakowanie na obuwiu

OBJAŚNIENIE KODÓW OZNAKOWANIA WYKORZYSTYWAŃ DO OKREŚLANTIA POZIOMU OCHRONY

EN ISO 20345:2011

SB = bezpieczeństwo podstawowe; ochrona palców testowana udarem 200 J i siłą zginańcia 15 kN

S4 = cholewka gumowa lub polimerowa SB + A + E + FO

SS = S4 + P + podeszwa zewnętrzna z bieżnikiem

Brak oznakowania dodatkowego oznacza, że opisane rodzaje ryzyka nie wchodzą w zakres ochrony.

Obuwie spełnia wymogi normy EN ISO 20345: 2011 w zakresie odporności na ślizganie podeszwy. Na początku nowe obuwie może mieć niższą odporność na ślizganie niż podano w wyniku testu. Ponadto odporność na ślizganie obuwia może zależeć od zużycia podeszwy. Posiadanie właściwości technicznych nie gwarantuje braku ślizgania w każdych warunkach.

| Symbol | Warunki obowiązkowe przewidziane w normie |
|---|--|
| SRA Podłożo testowe: powierzchnia ceramiczna sucha: woda i detergent | $\geq 0,32$ obuwie na płasko $\geq 0,28$ obuwie nachylone w kierunku pięty o 7° |
| SRB Podłożo testowe: powierzchnia stalowa sucha: gliceryna | $\geq 0,18$ obuwie na płasko $\geq 0,13$ obuwie nachylone w kierunku pięty o 7° |
| SRC | Dwa wymogi obowiązkowe opisane poniżej |

Gwarancje dotyczą obuwia w dobrym stanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za używanie niezgodne z niniejszą instrukcją. Testy zostały przeprowadzone na czystej podeszwie zdejmowanej. Obuwie może być używane z taką podeszwą. Podeszwa nie może zostać wymieniona na inną podobną podeszwę dostarczoną przez producenta.

Używanie akcesoriów, które nie zostały przewidziane początkowo, np. wyjmowanych wkładów anatomicznych, może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcje ochronne.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z naszymi technikami.

Obszary zastosowania:

Buty należy chronić przed wiatrem i żródłami ciepła. Buty należy przechowywać w odpowiednim otoczeniu przez co najmniej 24 godziny, aby upewnić się, że wilgoć pochłonięta podczas ich używania została usunięta. Buty należy należy transportować w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chronić przed wilgocią.

Użytkownicy muszą wybrać produkt dostosowany do ich potrzeb i warunków w strefie użytkowania. Nie jest możliwe zdefiniowanie gwarancji lub terminu ważności użytkowania obuwia, ponieważ zależy to w dużej części od sposobu użytkowania i zastosowania.

Należy wybrać właściwy rozmiar dostosowany do stóp, nie należy wybierać rozmiaru mniejszego lub większego.



Konservacja:

Po każdym użyciu buty należy wyczyścić wodą i mydlem, używając szotki lub tkaniny.

Usunąć plamy za pomocą gąbki i wody z mydlem.

Ze względu na różne czynniki (temperatura, wilgotność itd.) nie jest możliwe zdefiniowanie terminu ważności użytkowania obuwia.

Zawyczaj, dla obuwia poliuretanowego lub z podeszwą poliuretanową lub TPU, możemy zakładać, dla nowych butów przechowywanych w kontrolowanych warunkach, maksymalny czas użytkowania wynosi 4 lat. Trwałość określa się dla butów nowych, opakowanych i przechowywanych w kontrolowanych warunkach, w miejscu zabezpieczonym przed dużymi zmianami temperatury i przy małej wilgotności.

Obuwie zostało wykonane z uwzględnieniem najsuworszych.

Transport i składowanie:

Obuwie należy zawsze przewozić i przechować w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Upływ czasu ma wpływ na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto surowców najwyższej jakości, nie zaleca się przechowywania przez okres dłuższy niż 4 lata. W przypadku nieodpowiednich warunków przechowywania czas przechowywania ulegnie znacznemu skróceniu. Jego zakończenie zależy od stopnia zużycia, użytkowania i środowiska.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

BSI Group

The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands / NB № 2797

Instrukcja antystatyczna do obuwia ochronnego z oznaczeniem A, S4 lub S5 zgodnie z normą EN ISO 20345: 2011.

Noszenie obuwia antystatycznego jest wymagane w przypadku zminimalizowania nagromadzenia ładunku elektrostatycznego poprzez jego rozprzestrzenienie.

Pozwala to również uniknąć ryzyka zapalenia oparów i substancji palnych, jeżeli ryzyko porażenia prądem przez urządzenie elektryczne lub element pod napięciem nie zostało całkowicie wyeliminowane.

Należy jednak mieć na uwadze, że obuwie antystatyczne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem, ponieważ zapewniona odporność wyłącznie między stopą a podłożem. Jeżeli ryzyko porażenia prądem nie zostało całkowicie wyeliminowane, należy podjąć dodatkowe działania. Działania te mogą stanowić element rutynowej kontroli w ramach programów bezpieczeństwa miejsca pracy. Doświadczenie pokazuje, że na potrzeby właściwości antystatycznych droga wyładowania przez produkt musi mieć odporność mniejszą niż $1000\text{ }\Omega$ w każdym momencie żywotności produktu i mniejszą niż $100\text{ }\Omega$ w przypadku produktu nowego, w normalnych warunkach użytkowania. Dotyczy to przypadku, w którym uszkodzone urządzenie elektryczne działa z maksymalnym napięciem 250 V.

Należy jednak ostrzec użytkownika obuwia, że ochrona może okazać się nieskuteczna w niektórych warunkach oraz że wymagane są inne środki ochrony. Odporność elektryczna obuwia może ulec znacznej zmianie w wyniku zginań, wilgoci i skażenia. W warunkach dużej wilgotności ten rodzaj obuwia nie spełni swojej funkcji. W związku z tym, w okresie żywotności obuwia należy sprawdzać, czy prawidłowo spełnia on swoją funkcję (rozproszenie ładunków elektrostatycznych i określony poziom ochrony). Zaleca się, aby użytkownik przeprowadzał testy na miejscu i sprawdzał odporność elektryczną z dużą częstotliwością i w regularnych odstępach czasu.

Obuwie klas I może pochłaniać wilgoć, jeżeli jest noszone przez dłuższy czas. Z tego względu może nabyć właściwości przewodzące w warunkach większej wilgotności.

Jeżeli obuwie jest używane w warunkach powodujących skażenie podeszwy, użytkownik musi sprawdzać właściwości elektryczne przed wejściem do strefy wysokiego ryzyka.

W sektorach, w których noszone jest obuwie antystatyczne, odporność podłożu nie może eliminować ochrony oferowanej przez obuwie. Podczas noszenia nie należy dodawać żadnego elementu izolującego między podeszwą wewnętrzną a stopą użytkownika, z wyjątkiem normalnego obuwia. W przypadku używania wkładki należy sprawdzić właściwości elektryczne połączenia obuwia i wkładki.

Odporność na przebiecie została zmierzona w laboratorium wykorzystującym ścieżkę końcowkę o średnicy 4,5 mm z siłą 1100 N. Większa siła lub końcówki o mniejszej średnicy zwiększa ryzyko przebiecia. W takich okolicznościach należy rozważyć alternatywne pomiary prewencyjne.

W obuwiu ochronnym dostępne są obecnie dwa rodzaje wkładek. Wkładki metalowe i wkładki wykonane z materiałów innych niż metalowy. Obydwa rodzaje spełniają minimalne wymogi w zakresie przebiecia określone w normie oznaczonej na obuwiu, lecz każdy rodzaj ma swoje zalety i wady obejmujące następujące punkty:

- **Wkładka metalowa:** kształt metalowego przedmiotu (tj. średnica, geometria, chropowatość) ma na nim mniejszy wpływ, a tym samym mniejsze jest ryzyko, jednak ze względu na ograniczanie produkcyjne nie pokrywa ona całą powierzchnię wewnętrznej buta;
- **Wkładka niemetalowa:** może być lżejsza, bardziej elastyczna i pokrywać większą powierzchnię wewnętrznej buta w porównaniu z wkładką metalową, lecz odporność na przebiecie może różnić się w zależności od kształtu przedmiotu/ryzyka (tj. średnicy, geometrii itp.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego rodzaju wkładek zapobiegających przebięciu użytych w obuwiu należy skontaktować się z producentem wskazanym w niniejszej instrukcji.





STEP'INK FOURRÉE

EN ISO 20345 : 2011

P70HK1K



SOGEDESCA Version mai 2023

OPSIAL®

Importé par SOGEDESCA - 10 rue Général Plessier B.P.2440 - 69219 Lyon cedex 2 - FRANCE / +33 (0)4 72 40 85 85

Les déclarations UE de conformité sont disponibles sur le site internet :

The declarations EU of conformity are available on our website:

WWW.EPISAFETYFINDER.FR