

OORKAPPEN SOUND'MATE CLIP-ON OGT 29 dB

P700HTA

De OGT-oorkappen voor
gehoorbeschermers bieden ideale
bescherming in lawaaiige omgevingen

Voordelen

- Schelpen gemaakt van 30% gerecycled materiaal
- Comfortabele, verstelbare oorkappen
- Optimale bescherming, zelfs bij langdurig gebruik

Toepassingsgebieden

- Bouwsector
- Beroepen in de industrie
- Overheidsinstanties
- Metallurgie
- Automobiellindustrie

Focus op veiligheid

- Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lawaai vallen onder **categorie III** van de PBM's: ze beschermen tegen risico's die kunnen leiden tot **onomeerbare** of dodelijke **verwondingen**.
- Wanneer de blootstelling aan lawaai ≥ 80 dB is, wordt het gebruik van beschermers sterk aanbevolen. Dit is **verplicht bij lawaai van meer dan 85 dB** (Arbowet).
- Naast het **geluidsniveau** is de **duur van de blootstelling** de andere bepalende factor voor het ontstaan van gehoorschade.

Verpakking

- Verkoopenheid: per stuk
- Doos van 20 stuks

Maat	Code
Een maat	71 815 285



30 % RECYCLED EAR MUFFS
ZERO PLASTIC PACK



Beschrijving

- 30% gerecyclede oorkappen voor industriële gehoorbeschermers
- 30mm-aansluiting
- In hoogte verstelbaar
- Brede kussens die aanvoelen als leer
- Verkrijgbaar in versie met beugel
- Vervangende hygiëneset verkrijgbaar
- Kleur: blauw en zwart
- Gewicht: 295 g

Gecertificeerd met de gehoorbeschermers HEAD'PRO (P706UAX)
en V-PRO (P702G6L) van OPSIAL

Samenstelling

- Oorschelpen: 100% gerecycled ABS, polypropyleen
- Kussens van de schelpen: PVC, binnenschuim van PU
- Schuim: PU
- Bevestigingsmiddelen: roestvrij staal, polyamide

Normen - Prestatieniveaus

- EN 352-3:2020
- ANSI S3.19-1974

SNR	H	M	L
29 dB	29 dB	27 dB	22 dB

- SNR = Single Number Rating
- H = dempingswaarde met hoge frequentie
- M = dempingswaarde met gemiddelde frequentie
- L = dempingswaarde met lage frequentie

Bijbehorende producten

- Gehoorbeschermers SOUND'MATE OGT 32 dB: 71 691 764
- Hygiëneset SOUND'MATE: 71 783 049